

Korkeussäätö paistinpannuun Metos Futura H

Säätö 800...950 mm (lattiasta pannun yläreunaan, kansi auki).



Korkeussäätö paistinpannuun Metos Futura H

Pakkauksen tilavuus	0,01
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,01 m3
Pakkauksen leveys	0
Pakkauksen syvyys	0
Pakkauksen korkeus	0
Pakkauksen mitat (LxSxK)	0x0x0
Nettopaino	1
Nettopaino	1 kg
Bruttopaino	1,5
Pakkauksen paino	1,5 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,345
Sulakkeen koko A	1,5
Liitäntäjännite V	230

Korkeussäätö paistinpannuun Metos Futura H

Tuotteen kapasiteetti	37 L, paistopinta 790 x 530
Tuotteen leveys mm	850
Tuotteen syvyys mm	806
Tuotteen korkeus mm	954
Pakkauksen tilavuus	1,058
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,058 m3
Pakkauksen leveys	98
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	120
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	98x90x120 cm
Nettopaino	170
Nettopaino	170 kg

Korkeussäätö paistinpannuun Metos Futura H

Bruttopaino	200
Pakkauksen paino	200 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	10,5
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	15
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Kiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	360
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
Lämpötila-alue °C	50-250
Pannun tilavuus L	85
Kallistus	sähköinen
Lämpötila-anturi	Ei
Öljynsuodatus	Ei
Ajastin	Ei

Korkeussäätö paistinpannuun Metos Futura H

Tuotteen kapasiteetti	75 L, paistopinta 790 * 530
Tuotteen leveys mm	850
Tuotteen syvyys mm	806
Tuotteen korkeus mm	954
Pakkauksen tilavuus	1,058
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,058 m3
Pakkauksen leveys	98

Korkeussäätö paistinpannuun Metos Futura H

Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	120
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	98x90x120 cm
Nettopaino	170
Nettopaino	170 kg
Bruttopaino	200
Pakkauksen paino	200 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	10,5
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400/230
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	15
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Kiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	360
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
Kallistus	sähköinen
Lämpötila-anturi	Ei
Öljynsuodatus	Ei
Ajastin	Ei

Korkeussäätö paistinpannuun Metos Futura H

Pakkauksen tilavuus	0,01
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,01 m3
Pakkauksen leveys	0

Korkeussäätö paistinpannuun Metos Futura H

Pakkauksen syvyys	0
Pakkauksen korkeus	0
Pakkauksen mitat (LxSxK)	0x0x0
Nettopaino	2
Nettopaino	2 kg
Bruttopaino	2
Pakkauksen paino	2 kg
Painon yksikkö	kg
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
Kallistus	manuaalinen
Lämpötila-anturi	Ei
Öljynsuodatus	Ei
Ajastin	Ei

Korkeussäätö paistinpannuun Metos Futura H

Tuotteen kapasiteetti	100 L, pinta-ala 1040 * 530
Tuotteen leveys mm	1100
Tuotteen syvyys mm	806
Tuotteen korkeus mm	954
Pakkauksen tilavuus	1,318
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,318 m3
Pakkauksen leveys	122
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	120
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	122x90x120 cm
Nettopaino	195
Nettopaino	195 kg

Korkeussäätö paistinpannuun Metos Futura H

Bruttopaino	225
Pakkauksen paino	225 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	15
Sulakkeen koko A	25
Liitäntäjännite V	400/230
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	22
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Kiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	360
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
Kallistus	sähköinen
Lämpötila-anturi	Ei
Öljynsuodatus	Ei
Ajastin	Ei

Korkeussäätö paistinpannuun Metos Futura H

Tuotteen kapasiteetti	50 L, pinta-ala 1040 * 530
Tuotteen leveys mm	1100
Tuotteen syvyys mm	806
Tuotteen korkeus mm	954
Pakkauksen tilavuus	1,318
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,318 m3
Pakkauksen leveys	122
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	120

Korkeussäätö paistinpannuun Metos Futura H

Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	122x90x120 cm

Nettopaino	195
Nettopaino	195 kg
Bruttopaino	225
Pakkauksen paino	225 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	15,1
Sulakkeen koko A	25
Liitäntäjännite V	400/230
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	21,8
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Kiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	360
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
Pannun tilavuus L	110
Lämpötila-anturi	Ei
Öljynsuodatus	Ei
Ajastin	Ei