

# Manuell paneringsstation

## Metos BBSUL3622RR-3PL

Metos arbetsstation BBSUL3622RR för manuell panering med integrerad automatisk mixer/siktmaskin. Den roterande borstsilen fungerar utan skadliga vibrationer eller omrörning. Spiralformade nylonborst bildar en skruv för att mata ut oönskade degbollar till en avfallsbehållare. Ingredienserna är helt blandade när borsten tumlar paneringsmediet innan det kommer ut genom sikten. Unik process förhindrar malning av degbollar, eliminerar vanligt siktljud och blandar ingredienser när det sprutar ut avfall.

- Sikta och blanda 14 kg panering på 60 sekunder
- Roterande skruvborste blandar, siktar och matar ut degbollar samtidigt
- Blandande borstverkan förhindrar ingredienssegregering
- Tyst, vibrationsfri drift skapar resultat, inte störningar
- Sextio sekunders tidsinställd cykel frigör arbete och sparar energi
- Helsluten sikt med endast tre inre delar, minskar damm och möjliggör snabb och enkel rengöring
- Direkt drift och stålväxelmotor ger bestående prestanda
- Halvstora panna och klämmor är vändbara för att passa köket bäst
- Tidstyrd styrkort

INGÅENDE DELAR: B101 Röd plastplugg B106 Full storlek S/S Pan, 8" djup B127 Halvstorlek S/S Pan, 6" djup (2 st) B219 borststolpar (antal 2) B241 Svängbara hjul, fyra låsbara, 5" B412 S/S C-klämma för F/S-plåt 23" lång (2 st) B259 Bakre lutande hylla B127B Pannfäste i halv storlek B258 handskkrokar (2 st) B302K Plast Paneringsfat m/ Hål B230 Droppskydd B150S Svart mikser/sikt borste 20" B126 S/s trådkorg B132NF S/s trådkorg för att passa ½ panna (inga fötter)



## Manuell paneringsstation Metos BBSUL3622RR-3PL

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktkapacitet            | 14 kg panering/60 sek. |
| Bredde mm                   | 560/829                |
| Dyp mm                      | 900                    |
| Høyde mm                    | 912/1364               |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 1,107                  |
| Volumenhet                  | m <sup>3</sup>         |
| Pakkevolum                  | 1,107 m <sup>3</sup>   |
| Lengde på forpakning        | 102                    |
| Bredde på forpakning        | 70                     |
| Høyde på forpakning         | 155                    |
| Forpakkingsstørrelse        | cm                     |
| Transport mål (LxDxH)       | 102x70x155 cm          |
| Netto vekt                  | 84                     |
| Net weight with unit        | 84 kg                  |
| Bruttovekt                  | 108                    |
| Vekt inkl. emballasje       | 108 kg                 |
| Vektenhet                   | kg                     |
| Tilkoblingseffekt kW        | 0,207                  |
| Sikringsstørrelse A         | 0,9                    |
| Spenning V                  | 230                    |
| Antall faser                | 1NPE                   |
| Frekvens Hz                 | 50/60                  |
| Kabellengde mm              | 2438                   |
| Type elektrisk tilkobling   | Stikkontakt            |
| Driftstype                  | Elektromekanisk        |
| Rengjøring                  | Håndvask               |