

Barkjøleskap med glassskyverdør Metos Maxiglass MG3/250SD

Metos Maxiglass MG3/250SD er et kjøleskap med glassskyvedører spesialdesignet for å vise flaskedrikker på en estetisk og behagelig måte og for å nå og opprettholde passende temperatur for dem. Forbedret kjøleteknologi og komponenter gjør kjøleskapet energieffektivt og dermed også mer miljøvennlig uten at det går på bekostning av utseendet og kjølekapasiteten.

Kjøleskapet har en kapasitet på 250 liter og kan romme opptil 225 0,33 liters flasker. Effektive og energieffektive vifter garanterer både effektiv og rask luftsirkulasjon i hele skapet. Miljøvennlig kuldemedium R600a. Kjøleskapets temperaturområde kan justeres mellom +2°C og +18°C (fabrikkinstallert +6°C). Displayet, som temperaturen styres fra, er plassert på utsiden av skapet. Rammen og sparkelisten til glassdørene er laget av antrasitt. Rammen er kledd i antrasittstål. De smarte skyvedørene tar ikke plass, så skapene kan plasseres selv på trange steder.

Metos Maxiglass MG3/250SD kjøleskap med skyvedør i glass har to justerbare flate hyller. LED-belysningen lyser opp produktene inne i skapet med et jevnt og klart lys. Med separate brytere er det mulig å slå av belysningen uten å slå av kjølingen.

Glatte overflater og flyttbare hyller gjør rengjøringen av kjøleskapet enklere. Kjøleskapet har rask, automatisk tining og en tørkevannstørker. Dørene er utstyrt med lås.

- to skyvedører
- kapasitet 225/0,33 l (Ø60 mm) flasker
- volum 250 liter
- temperaturområde +2°C...+18°C
- to justerbare flate hyller
- LED lys
- antrasitt dørkarm og sparkelist,



antrasitt stålkledd karm

- utskiftbar dørpakning
- automatisk avriming og tinevannstørker
- kjølemiddel R600a

INKLUDERT I LEVERINGEN

- to flate hyller antrasitt stålkledd karm
- utskiftbar dørpakning
- automatisk avriming og tinevannstørker
- kjølemiddel R600a

INKLUDERT I LEVERINGEN

- to flate hyller

Barkjøleskap med glassskyverdør Metos Maxiglass MG3/250SD

Produktkapasitet	225x33cl fl, nettovolym 250L
Bredde mm	900
Dyp mm	576
Høyde mm	900/910
Pakkevolum inkl. emballasje	0,643
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,643 m ³
Lengde på forpakning	62,4
Bredde på forpakning	101
Høyde på forpakning	102
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	62,4x101x102 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	89
Vekt inkl. emballasje	89 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,12
Sikringsstørrelse A	6
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Beskyttelsesgrad (IP)	21
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kjølemedie	R600a
Mengde kjølemedie g	65