

# Kylskåp med två glasdörrar

## Metos Maxiglass

### MG3/275GCS

Metos Maxiglass MG3/275GCS är ett kylskåp med glasdörr speciellt designad för exponering av buteljerade drycker på ett estetiskt och trevligt sätt samt för att nå och upprätthålla lämplig temperatur för dem. Förbättrad kylteknik och komponenter gör kylskåpet energieffektiva och då även miljövänligare utan att äventyra utseendet och dess kylkapacitet

Kylskåpet har en kapacitet på 275 liter och kan rymma upp till 322 stycken 0,33 liters flaskor. Effektiva och energisnåla fläktar garanterar både effektiv och snabb luftcirkulation i hela skåpet. Miljövänlig kylmedie R600a. Kylskåpets temperaturområde går att justera mellan +2°C och +18°C (fabriksinstallerat +6°C). Displayen, varifrån temperaturen styr, ligger på skåpets yttre sida. Glasdörrarnas ram och sparklist är av rostfritt stål. Stommen är antracit-stålbeklädd.

Metos Maxiglass MG3/275GCS -kylskåp med glasdörr har två justerbara breda platthyllor. LED-belysningen lyser upp produkterna inne i skåpet med ett jämt och klart sken. Med separata brytare är det möjligt att släcka belysningen utan att kylningen stängs av.

Jämna ytor och löstagbara hyllor under lättar rengöringen av kylskåpet. Kylskåpet har snabb, automatisk avfrostning och tövattentork. Dörrarna är utrustad med lås.

- två dörrar med lås
- kapacitet 322/0,33 l (Ø60 mm) flaskor
- volym 275 liter
- temperaturområde +1°C...+18°C
- två justerbara platthyllor
- LED-belysning
- dörrkarm och sparklist av rostfritt stål, stomme antracit-stålbeklädd
- utbytbar dörrtätning
- automatisk



avfrostning och tövattentork  
- kylmedie R600a

I LEVERANSEN INGÅR

- två platthyllor avfrostning och tövattentork  
- kylmedie R600a

I LEVERANSEN INGÅR

- två platthyllor

## Kylskåp med två glasdörrar Metos Maxiglass MG3/275GCS

Produktkapasitet	322x33cl fl, nettovolym 275L
Bredd mm	1200
Djup mm	576
Höjd mm	900/910
Paketvolym	0,806
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,806 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	61,4
Bredd på förpackning	101
Höjd på förpackning	130
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	61,4x101x130 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	100
Vikt inkl. emballage	100 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,185
Säkringsstorlek A	6
Spänning V	230
Antal faser	1N
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	21
Typ av anslutning	Stickkontakt
Kylmedium	R600a
Kylmedium, mängd g	85