

Barkjøleskap med glassdør

Metos Maxiglass

LG3/150LGCS,

venstrehengsletdør

Metos Maxiglass LG3/150LGCS er et kjøleskap med glassdør spesielt designet for god eksponering av flasker på en estetisk måte, kjøle ned og opprettholde riktig temperatur. Forbedret kjøleteknikk og komponenter gjør kjøleskapet mer energieffektivt og miljøvennlig uten at det går på bekostning av utseende og kjølekapasitet.



Kjøleskapets kapasitet er 150 liter og rommer opptil 98 stk. 0,33 liters flasker. Effektive og energivennlige vifter sikrer effektiv og rask luftsirkulasjon i hele skapet. Miljøvennlig kuldemedie R600a. Kjøleskapets temperaturområde kan justeres fra +2°C til +18°C (fabrikkinnstilling +6°C).

Temperaturjustering gjøres via displayet som sitter på utsiden av skapet. Glassdørens ramme og sparkelist er i rustfritt stål. Stammen i antrasittfarget stål.

Metos Maxiglass LG3/150LGCS - kjøleskap med glassdør er 840 mm høyt og kan plasseres under benk. Skapet har 2 slette, justerbare hyller. Innvendig LED-belysning sørger for god eksponering av produktene. Separate brytere gjør det mulig å slå av innvendig belysning uten å slå av kjølingen.

Slette flater og avtagbare hyller gjør rengjøringen enkel. Kjøleskapet har rask, automatisk avtining og fordampning av smeltevannet. Døren er utstyrt med lås. Dørhåndtaket går ned langs hele døren.

- lav modell (høyde 840...850 mm)
- venstrehengslet dør med lås
- kapasitet 98/0,33 l (Ø60 mm) flasker
- volum 150 liter
- temperaturområde +2°C...+18°C
- to justerbare slette hyller
- LED-belysning
- dørkarm og sparkelist i rustfritt stål, stamme antrasittfarget

stål

- utbyttbar dørpakning
- automatisk avtining og fordamping
- kuldemedie R600a

I LEVERANSEN INNGÅR

- 2 slette hyller stål
- utbyttbar dørpakning
- automatisk avtining og fordamping
- kuldemedie R600a

I LEVERANSEN INNGÅR

- 2 slette hyller

Barkjøleskap med glassdør Metos Maxiglass LG3/150LGCS, vensterhengsletdør

Produktkapasitet	98x33 cl fl, nettovolum 150 L
Bredde mm	600
Dyp mm	576
Høyde mm	840/850
Pakkevolum inkl. emballasje	0,409
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,409 m ³
Lengde på forpakning	61,4
Bredde på forpakning	95
Høyde på forpakning	70,2
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	61,4x95x70,2 cm
Netto vekt	65
Net weight with unit	65 kg
Bruttovekt	69
Vekt inkl. emballasje	69 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,095
Sikringsstørrelse A	6
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Beskyttelsesgrad (IP)	21
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kjølemedie	R600a
Mengde kjølemedie g	65