

Kylskåp med tre glasdörrar

Metos Maxiglass LG3/315G

Metos Maxiglass LG3/315G är ett kylskåp med glasdörr speciellt designad för exponering av buteljerade drycker på ett estetiskt och trevligt sätt samt för att nå och upprätthålla lämplig temperatur för dem. Förbättrad kylteknik och komponenter gör kylskåpet energieffektiva och då även miljövänligare utan att äventyra utseendet och dess kylkapacitet

Kylskåpet har en kapacitet på 315 liter och kan rymma upp till 243 stycken 0,33 liters flaskor. Effektiva och energisnåla fläktar garanterar både effektiv och snabb luftcirkulation i hela skåpet. Miljövänlig kylmedie R600a. Kylskåpets temperaturområde går att justera mellan +2°C och +18°C (fabriksinstallerat +6°C). Displayen, varifrån temperaturen styr, ligger på skåpets yttre sida. De 3 glasdörrarnas ram och sparklist är av antracit. Stommen är antracit-stålbeklädd.

Metos Maxiglass LG3/315G-kylskåp med glasdörr är 840 mm högt, vilket möjliggör placering under bänk. Skåpet har sex justerbara platthyllor. LED-belysningen lyser upp produkterna inne i skåpet med ett jämt och klart sken. Med separata brytare är det möjligt att släcka belysningen utan att kylningen stängs av.

Jämna ytor och löstagbara platthyllor under lättar rengöringen av kylskåpet. Kylskåpet har snabb, automatisk avfrostning och tövtentork. Dörrarna är utrustad med lås.

- låg modell (840..850 mm)
- tre dörrar med lås
- kapacitet 243/0,33 l (Ø60 mm) flaskor
- volym 315 liter
- temperaturområde +2°C...+18°C
- sex justerbara platthyllor
- LED-belysning
- dörrkarm och sparklist av antracit,



stomme antracit-stålbeklädd

- utbytbar dörrtätning
- automatisk avfrostning och tövattentork
- kylmedie R600a

I LEVERANSEN INGÅR

- sex hyllor stomme antracit-stålbeklädd
- utbytbar dörrtätning
- automatisk avfrostning och tövattentork
- kylmedie R600a

I LEVERANSEN INGÅR

- sex hyllor

Kylskåp med tre glasdörrar Metos Maxiglass LG3/315G

Produktkapasitet	243x33 cl fl, netvolym 315 L
Bredd mm	1350
Djup mm	576
Höjd mm	840/850
Paketvolym	0,899
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,899 m ³
Längd på förpackning	145
Bredd på förpackning	61,4
Höjd på förpackning	101
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	145x61,4x101 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	100
Vikt inkl. emballage	100 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,19
Säkringsstorlek A	6
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	21
Typ av anslutning	Stickkontakt
Kylmedium	R600a
Kylmedium, mängd g	85