

Korkeussäätöp., sähkök. Metos ATHE1365

Moottorikäyttöinen, tason korkeuden säätöväli 200 mm, esim. 700...900 mm. Sallittu kuormitus on 200 kg. Sähköliitettä 230 V / 0,3 kW / 10 A. Laitteessa on muuntaja. Moottori toimii 24 V suojavirralla varmistaen näin käyttöturvallisuuden. Käyttökytkin on helposti saatavilla, mutta suojassa etureunan takana.

Pöydän rakenne kokonaan korkealuokkaista ruostumatonta kromi-nikkeli terästä EN 1.4301. Pöytälevyn vahvuus 1,2 mm, alla vahva rst-tukiranka. Reunaprofiilin korkeus 40 mm. Jalat rst-kalusteputkesta 40x40 mm, varustettu säätöjaloin.

Vakiotoimitus sisältää pöydän nostomekanismeineen. Lähes kaikki lisävarusteet on mahdollista asentaa pöydän jalustaan myöhemminkin.

Lisävarusteet:

- hyllykaappi KH1
- hyllykaappi KH.2
- laatikosto KL-3
- vetolaatikko L-1
- ritilähylly
- tasohylly
- RL roiskelevy 60-100mm



Korkeussäätöp., sähkök. Metos ATHE1365

Tuotteen leveys mm	1300
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	700/900
Pakkauksen tilavuus	0,01
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,01 m3
Pakkauksen leveys	0
Pakkauksen syvyys	0
Pakkauksen korkeus	0
Pakkauksen mitat (LxSxK)	0x0x0
Nettopaino	32,4
Nettopaino	32,4 kg
Bruttopaino	32,4
Pakkauksen paino	32,4 kg
Painon yksikkö	kg
Liitântäteho kW	0,3
Liitântäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke