

Vedensuodatinpatruuna

Metos Bestmax M

Vedensuodatinpatruuna Metos Bestmax M vähentää vesijohtoveden kalkkipitoisuutta ja madaltaa karbonaattikovuutta. Ruoan maut ja juomien aromit paranevat, suodattimen poistaen vedestä myös orgaanisia epäpuhtauksia sekä epämiellyttäviä hajuja ja makuja, kuten kloorin.

Suodattimen kautta kiertänyt vesi suojaa myös laitteita haitallisilta kalkkikertymiltä. Vedensuodatinpatruuna Metos Bestmax M on suunniteltu erityisesti kahviautomaattien, espressokeittimien, kuuma- ja kylmäjuoma-automaattien, yhdistelmäunien ja jääpalakoneiden veden suodatuksen.

Vedensuodatinpatruuna Metos Bestmax M kapasiteetti on 22785 litraa, kun kovuus on 2°dKH ja ohisyöttö on asetettu kohtaan 3.

Suodattimen suodatinpäässä (tilattava erikseen) on sisäänrakennettu ohisyöttömahdollisuus, jossa ohivirtausvesi kulkee kaksivaiheisen suodatuksen läpi sekoittuen suodatettuun veteen. Ohivirtaustoiminto voi olla käytössä esim. yhdistelmäunien veden suodatuksessa, mikäli uuni ei tunnista kokonaan puhdistettua vettä tai jos suodatuskapasiteettia halutaan suuremmaksi. Ohivirtausveden asetus on helposti säädettävissä suodatinpäästä.

Erikseen tilattava Metos Bestmax -asennussarja sisältää suodatinpään, 1,5 metrin kiinnitysletkun, putkirikkoventtiilin ja huuhteluhanan, kaiken tarvittavan suodattimen ensiasennukseen.

- 5-vaiheinen suodatus
- tehokas kalkkisuoja
- suodatinpanos helposti vaihdettavissa
- pysty- tai vaakasuora asennus
- automaattinen vedensulku patruunanvaihdon yhteydessä

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- suodatinpatruuna



LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- ensiasennussarja
- suodatinpää
- liitosletku 1500 mm
- vesimittari
- testipakkaus, jonka avulla määritetään veden karbonaattikovuus ja kokonaiskovuus kuumille juomille

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- ensiasennussarja
- suodatinpää
- liitosletku 1500 mm
- vesimittari
- testipakkaus, jonka avulla määritetään veden karbonaattikovuus ja kokonaiskovuus kuumille juomille

Vedensuodatinpatruuna Metos Bestmax M

Tuotteen leveys mm	Ø130
Tuotteen korkeus mm	475/500
Pakkauksen tilavuus	0,024
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,024 m3
Pakkauksen leveys	20
Pakkauksen syvyys	20
Pakkauksen korkeus	60
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	20x20x60 cm
Nettopaino	2,4
Nettopaino	2,4 kg
Bruttopaino	3
Pakkauksen paino	3 kg
Painon yksikkö	kg
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/8"
Minimipaine kylmä vesi kPa	2
Maksimipaine kylmä vesi kPa	6
Lisähuomio (kylmä vesi)	Paino 4,2 kg kun käytössä.