

Vattenavhårdare Metos Bestsoft 11

Volymkontrollerad ekonomisk vattenavhårdare som skyddar apparater från kalk och är automatisk och lätt att använda. Det digitala styrsystemet garanterar maximal prestanda och effektivitet. Enheten producerar mer mjukat vatten jämfört med en vanlig mjukgörare eftersom den har en speciell saltningsprocess som minskar saltförbrukningen. Lätt att testa och implementera, inkl. hårdhetsmätare.

- 1 bar tryckförlust vid nominellt flöde enligt EN14743
- 10 l jonbytesthartser
- 26 m³/° dH nominell kapacitet
- maximal salthalt: 12 kg
- 1,5 kg saltförbrukning per regenerering
- 85 l vattenförbrukning per regenerering
- vattentemperatur (min./max.) 5-30°C
- omgivningstemperatur (min./max.) 5-40°C
- 403 mm anslutningshöjd för hårt vattenintag och mjukt vattenutlopp
- operativ vikt, ca. kg 40

Tillbehör (säljs separat)

- salt
- sanitabs



Vattenavhårdare Metos Bestsoft 11

Produktkapacitet	1440 liter/timme
Bredde mm	270
Dyp mm	480
Høyde mm	532
Pakkevolum inkl. emballasje	0,083
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,083 m ³
Lengde på forpakning	30
Bredde på forpakning	50
Høyde på forpakning	55
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	30x50x55 cm
Netto vekt	10
Net weight with unit	10 kg
Bruttovekt	10
Vekt inkl. emballasje	10 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,15
Spenning V	230
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	51
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, min trykk kPa	100
Kaldt vann, maks trykk kPa	800
Tilkobling, kaldt vann	Väger 40 kg ibruk.