

# Vattenavhårdare Metos Bestsoft 11

Volymkontrollerad ekonomisk vattenavhårdare som skyddar apparater från kalk och är automatisk och lätt att använda. Det digitala styrsystemet garanterar maximal prestanda och effektivitet. Enheten producerar mer mjukat vatten jämfört med en vanlig mjukgörare eftersom den har en speciell saltningsprocess som minskar saltförbrukningen. Lätt att testa och implementera, inkl. hårdhetsmätare.

- 1 bar tryckförlust vid nominellt flöde enligt EN14743
- 10 l jonbytesthartser
- 26 m<sup>3</sup>/° dH nominell kapacitet
- maximal salthalt: 12 kg
- 1,5 kg saltförbrukning per regenerering
- 85 l vattenförbrukning per regenerering
- vattentemperatur (min./max.) 5-30°C
- omgivningstemperatur (min./max.) 5-40°C
- 403 mm anslutningshöjd för hårt vattenintag och mjukt vattenutlopp
- operativ vikt, ca. kg 40

Tillbehör (säljs separat)

- salt
- sanitabs



## Vattenavhårdare Metos Bestsoft 11

Produktkapasitet	1440 liter/timme
Bredd mm	270
Djup mm	480
Höjd mm	532
Paketvolym	0,083
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,083 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	30
Bredd på förpackning	50
Höjd på förpackning	55
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	30x50x55 cm
Nettovikt	10
Nettovikt med ental	10 kg
Bruttovikt	10
Vikt inkl. emballage	10 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,15
Spänning V	230
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	51
Kallvatten diameter	3/4"
Kallvatten, min tryck kPa	100
Kallvatten, max tryck kPa	800
Inkoppling, kallt vatten	Väger 40 kg ibruk.