

# Hileallas Metos Drop-In CIB 1200 Proff US-2L

Eristetty allas 3 x GN 1/1 syvyys 160 mm. Altaan rakenne täysin saumaton ja kaikki nurkat on pyöristetty puhdistusta helpottamaan

- altaan pohjassa on poistoventtiili, jossa 1m pituinen letku
- kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta
- laitteessa ei ole kylmäkonetta
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- tukirakenne ja ylätaso ruostumatonta terästä
- ylätason leveys 280 mm
- 2-puolinen pisarasuoja karkaistua lasia
- LED-valaisin



## Hileallas Metos Drop-In CIB 1200 Proff US-2L

Tuotteen kapasiteetti	3 GN 1/1
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	230+405
Pakkauksen tilavuus	0,674
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,674 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	77
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x77 cm
Nettopaino	53
Nettopaino	53 kg
Bruttopaino	53
Pakkauksen paino	53 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,03
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	0,2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Viemäröinnin halkaisija	21/16
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 1155x554 mm