

## Fritös Metos EVO250T/P

Golvmodell fritös med en bassäng, oljevolym 10 liter. Inbyggd oljebehållare, av pressat rostfritt stål med kyld zon

- lättanvänd styrenhet är integrerade inne i frontpanel
- temperatur justerbar 50-190°C, elektronisk termostat, noggrannhet +/-2°C
- oljepumpa
- oljebehållare med grov- och finfilter underlättar rengöringen
- hygienisk och tålig konstruktion helt i rostfritt stål

Standard tillbehör (inkluderade i priset):

- 1 st kokkorg, mått 205x270x135 mm
- 1 st oljebehållarens lucka



## Fritös Metos EVO250T/P

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktkapasitet                   | 26 kg pommes frites / timme |
| Bredd mm                           | 250                         |
| Djup mm                            | 600                         |
| Höjd mm                            | 900                         |
| Paketvolym                         | 0,203                       |
| Volymenthet                        | m <sup>3</sup>              |
| Paketvolym                         | 0,203 m <sup>3</sup>        |
| Längd på förpackning               | 32                          |
| Bredd på förpackning               | 66                          |
| Höjd på förpackning                | 96                          |
| Förpackningsstorlek                | cm                          |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 32x66x96 cm                 |
| Nettovikt                          | 40                          |
| Nettovikt med ental                | 40 kg                       |
| Bruttovikt                         | 44                          |
| Vikt inkl. emballage               | 44 kg                       |
| Viktenhet                          | kg                          |
| Anslutningseffekt kW               | 11                          |
| Säkringsstorlek A                  | 16                          |
| Spänning V                         | 400                         |
| Antal fasor                        | 3NPE                        |
| Kapslingsklass (IP)                | IPX5                        |
| Typ av anslutning                  | Flexibel                    |
| Typ                                | Elektrisk                   |
| Driftstyp                          | Elektromekanisk             |
| Tankvolym L                        | 10 L                        |
| Oljefiltrering                     | Ja                          |
| Timer                              | Nej                         |