

Kaffetrakter Metos M200

En trakteenhet. Automatisk vanntilkobling

- filterholder med dryppstopp
- kannedetektor
- akustisk bryggsignal
- indikator for avkalkning
- overopphetningsbeskyttelse
- non-stick-belagte varmeplater 2 stk
- gjennomstrømningsprinsipp
- ekstraheringsfunksjon
- traktevolum programmertbart etter kopp
- selvdiagnose
- vanntank rommer 2,7 liter

Standard utstyr: (inkludert i prisen)

- kanne 1,8 ltr 2 stk
- filterholder 1 stk
- filterpapir 90/250 25 stk
- kaffe målebeger
- trakt for avkalking
- slange for vanntilkobling



Kaffetrakter Metos M200

Produktkapacitet	18 liter/timme, ca. 144 koppar
Bredde mm	205
Dyp mm	380
Høyde mm	465
Pakkevolum inkl. emballasje	0,046
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,046 m ³
Lengde på forpakning	23
Bredde på forpakning	40
Høyde på forpakning	50
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	23x40x50 cm
Netto vekt	8,5
Net weight with unit	8,5 kg
Bruttovekt	9,5
Vekt inkl. emballasje	9,5 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,25
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Beskyttelsesgrad (IP)	32
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Tilkoblingspunkt	Venstre;Bak;Bunn
Elektrisk tilkobl. høyde mm	38
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, min trykk kPa	20
Kaldt vann, maks trykk kPa	1000

Kaffetrakter Metos M200

Kallvann, tilkoblingspunkt	Bak
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	140
Rengjøring	Håndvask
Temperatur enhet °C	+84°C - +86°C
Egenskaper	144 kopper/time
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Kranhøyde mm	160