

Kaffebrygger Metos CBS-1221 Plus

En bryggenhet och en skild kran för hett tevattnen. Höjden till tevattnenkranen är 50 cm

- filterbehållare(33x12,7cm) i plast, 33 cm från bordet och använder F002 filterpapper, sensor som säger ifall behållaren är på plats eller ej
- perfekt för rosterier, kaffebutikskedjor, fine dining-restauranger, nästan alla med hög bryggningsstandard
- lätt användbar skärm med tre förprogrammerade programknappar
- automatisk påfyllning av vatten, ansluts till vattennät
- bryggmängden kan justeras 0,95- 3,25 liter
- bryggtiden 4-12 minuter
- kan användas med 1,9L(D037), 2,2L(D078), 2,2L(D080), 2,5L(D081) eller 3,0L (D041)termosar
- fuktning, pulsfunktion, filtreringstid och vattenmängden är programmerbart
- Cascading spray dome (CSD), vatten rinner över den yttre ytan istället för genom små dräneringshål(konkurrentmodeller) som lätt kan bli tilltäppta av mineraler och kalk. På grund av sin revolutionerande konstruktion eliminerar CSD fullständigt kalkuppsamling i spruthuvudet- ett ledande skäl för serviceanrop. Färre serviceanrop innebär lägre driftskostnader och mer tid för att producera intäkter
- USB porten kan användas till resept överföring från en enhet till en annan

I leveransen ingår:

- bryggare med skild hetvattenkran
- filterbehållare i plast
- 3 liters pumftermos D041, de övriga modellerna på begäran

Tillbehör: (faktureras separat)

- filterpapper F002
- vattenfilterpatron
- termoskanna 1,9L(D037), glasfodrad pumftermos 2,2L(D078), pumftermos 2,2L(D080) eller pumftermos 2,5L(D081)



Kaffebygger Metos CBS-1221 Plus

Produktkapacitet	26,5 liter/ timme
Bredde mm	240
Dyp mm	423/560
Høyde mm	660
Pakkevolum inkl. emballasje	0,166
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,166 m ³
Lengde på forpakning	33
Bredde på forpakning	63
Høyde på forpakning	80
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	33x63x80 cm
Netto vekt	13
Net weight with unit	13 kg
Bruttovekt	16
Vekt inkl. emballasje	16 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Sikringsstørrelse A	12
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobling	CEE 7/7
Kaldt vann diam.	1/4"
Kaldt vann, mengde l/min	5
Kaldt vann, min trykk kPa	138
Kaldt vann, maks trykk kPa	517
Kallvann, tilkoblingspunkt	Bunn;Bak;Venstre

Kaffebrygger Metos CBS-1221 Plus

Rengjøring	Håndvask
Programmerbarhet	Programmerbar
Porsjonsstøttelse	3,25 l