

Tvättmaskin Metos FX105

Tvättmaskinens takpanel i rostfritt stål , sido- och bakpaneler i antracitgrå. Stor dörröppning Ø 410 mm underlättar tömning och påfyllning

- som standard Ø 620 mm stor trumma i rostfritt stål, volym 105 liter

- tvätthastighet 49 rpm

- max. centrifugeringshastighet 1075 rpm., 400 G-kraft

- X-control, lättanvändbar mikroprocessor med 15

förhandsinställda program

- lätt att nå alla viktiga delar via framsidan

- patenterad tvättmedelsfack

- stor dräneringsventil, Ø 76 mm

- frekvensstyrdmotor

- SuperEco tvättprogram

- använder betydligt mindre vatten och energi



Tillbehör:

- sockel 135 mm

- sockel 200 mm

Tvättmaskin Metos FX105

Produktkapasitet	11 kg
Bredd mm	795
Djup mm	795
Höjd mm	1225
Paketvolym	1,106
Volymenhet	m ³
Paketvolym	1,106 m ³
Längd på förpackning	83,5
Bredd på förpackning	98,5
Höjd på förpackning	134,5
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	83,5x98,5x134,5 cm
Nettovikt	255
Nettovikt med ental	255 kg
Bruttovikt	275
Vikt inkl. emballage	275 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	9
Säkringsstorlek A	20
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	44
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt inkoppling	Uppe;Bakom
Anslutningspunkt höjd mm	1120
Elektrisk anslutning	Värmeeffekt 9kW
Kallvatten diameter	3/4"
Kallvatten, flöde l/min	20

Tvättmaskin Metos FX105

Kallvatten, min tryck kPa	100
Kallvatten, max tryck kPa	800
Kallvatten, inkoppling	Uppe;Bakom
Kallvatten, anslutningshöjd mm	1030
Inkoppling, kallt vatten	vattenkonsumtion 7,2 l/kg
Varmvatten, diameter	3/4"
Varmvatten, flöde l/min	20
Varmvatten, inkoppling	Uppe;Bakom
Avlopp, inkoppling	Bakom;Höger
Avlopp, höjd mm	88
Kräver golvbrunn	Ja
Ljudnivå dB	65
Typ	Elektrisk
Driftstyp	Elektronisk
Dörrhängning	höger
Beläggning insida	Rostfritt stål
Programerbarhet	Färdiga program
Antal program	15
Isolering	Isolerad
Tömningspump	Nej