

Kaffeautomat Metos

OptiBean 3 XL Touch

En 1,5 kg behållare för kaffeböner, ca. 200 koppar. En 1,6 liters behållare för mjölkpulver, ca. 970 g/138 koppar

- en 1,6 liters behållare för chockladpulver, ca. 1000g/60 koppar
- brygger en eller två specialkaffeportioner samtidigt på nymalda kaffeböner

- cirka 120 koppar (1,2 dl)/timme

- 25-30 sekunders bryggtid för en 120 ml kopp, XL bryggenhet:

espresso 9,5 - 13,4 gram/150-230 ml

- 7 liters sumpbehållare

- intuitivt pekskärmsgränssnitt

- kranen har två munstycken för kaffe och en skild kran för varmvatten

- frontpanelens LED färgljus kan justeras

- mikroprocessorstyrning, produktminne, räknare, kalkvakt

- boiler och ramkonstruktionen i rostfritt stål, panelen i svart plast

- boiler volym 1,1 liter, förvärmning 3 minuter, inställning 70-95°C

- kopphyllan kan justeras 60-115 mm, max höjd 167 mm

- givaren anger när sumpbehållaren och droppgallret är fylld

- automatisk rengöringsprogram

- energi sparfunktion

- fyra justerbara fötter

- förberedd för telemetri (EVA DTS / MDB / DEX-UCS)



Kaffeautomat Metos OptiBean 3 XL Touch

Produktkapacitet	250 koppar/dag
Bredde mm	409
Dyp mm	565
Høyde mm	792
Pakkevolum inkl. emballasje	0,23
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,23 m3
Lengde på forpakning	45
Bredde på forpakning	60
Høyde på forpakning	85
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	45x60x85 cm
Netto vekt	39
Net weight with unit	39 kg
Bruttovekt	45
Vekt inkl. emballasje	45 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,275
Sikringsstørrelse A	16
Spennings V	220-240
Antall faser	1N
Frekvens Hz	50/60
Beskyttelsesgrad (IP)	X3
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, min trykk kPa	400
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	25
Støynivå dB	65

Kaffeautomat Metos OptiBean 3 XL Touch

Energi-index	A+
Rengjøring	Vaskeprogram
Temperatur enhet °C	+90°C
Egenskaper	90 kopper/time
Programmerbarhet	Programmerbar
Kranhøyde mm	167
Porsjonsstøttelse	150-230 ml