

# Kaffeautomat Metos

## OptiBean 2 Touch

En 1,5 kg behållare för kaffeböner, ca. 200 koppar. En 3,8

liyers behållare för mjölkpulver ca. 2300 g/150 koppar

- brygger en eller två specialkaffeportioner samtidigt på nymalda kaffeböner

- cirka 120 koppar (1,2 dl)/timme

- 25-30 sekunders bryggtid för en 120 ml kopp, bryggenhet:

espresso 6,5-9,5 gram/50-150 ml

- 7 liters sumpbehållare

- intuitivt pekskärmsgränssnitt

- kranen har två munstycken för kaffe och en skild kran för varmvatten

- frontpanelens LED färgljus kan justeras

- mikroprocessorstyrning, produktminne, räknare, kalkvakt

- boiler och ramkonstruktionen i rostfritt stål, panelen i svart plast

- boiler volym 1,1 liter, förvärmning 3 minuter, inställning 70-95°C

- kopphyllan kan justeras 60-115 mm, max höjd 167 mm

- givaren anger när sumpbehållaren och droppgallret är fylld

- automatisk rengöringsprogram

- energi sparfunktion

- fyra justerbara fötter

- förberedd för telemetri (EVA DTS / MDB / DEX-UCS)



## Kaffeautomat Metos OptiBean 2 Touch

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Produktkapasitet                   | 250 koppar/dag |
| Bredd mm                           | 409            |
| Djup mm                            | 565            |
| Höjd mm                            | 792            |
| Paketvolym                         | 0,23           |
| Volymenhet                         | m3             |
| Paketvolym                         | 0,23 m3        |
| Längd på förpackning               | 45             |
| Bredd på förpackning               | 60             |
| Höjd på förpackning                | 85             |
| Förpackningsstorlek                | cm             |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 45x60x85 cm    |
| Nettovikt                          | 39             |
| Nettovikt med ental                | 39 kg          |
| Bruttovikt                         | 45             |
| Vikt inkl. emballage               | 45 kg          |
| Viktenhet                          | kg             |
| Anslutningseffekt kW               | 2,275          |
| Säkringsstorlek A                  | 16             |
| Spänning V                         | 220-240        |
| Antal fasar                        | 1N             |
| Frekvens Hz                        | 50/60          |
| Kapslingsklass (IP)                | X3             |
| Typ av anslutning                  | Stickkontakt   |
| Anslutningspunkt höjd mm           | 25             |
| Kallvatten diameter                | 3/4"           |
| Kallvatten, min tryck kPa          | 400            |
| Kallvatten, anslutningshöjd mm     | 25             |
| Ljudnivå dB                        | 65             |

# Kaffeautomat Metos OptiBean 2 Touch

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Energi-index        | A+              |
| Rengöring           | Tvättprogram    |
| Temperatur enhet °C | +90°C           |
| Egenskaper          | 90 koppar/timme |
| Programerbarhet     | Programerbar    |
| Höjd på tapp mm     | 167             |
| Portionsstorlek     | 120 ml          |