

Kaffetrakter Metos ComBi- line 5 NG veggmodell

Metos CB 5 NG är en lättanvänd, snabb och pålitlig väggfast brygg enhet. Den färdiga drycken lagras i en behållare på vagnen med en volym på fem liter. Genom att kombinera brygg enheten med en eluppvärmd eller isolerad behållare, och vid behov också en vagn, skapar du en kaffeserveringspunkt som perfekt motsvarar dina behov.

Bryggmängden kan väljas som liter- eller koppvolym från bryggarens lättanvända touchscreen. Apparats skärm ger instruktioner i hur bryggaren används samt hur kaffepulver doseras. Bryggaren har en timer som kan användas för att ställa in bryggaren så att den startar vid en viss tidpunkt. Bryggarens kapacitet är cirka 30 liter kaffe i timmen (ca. 240 koppar). Bryggaren startar inte om behållaren inte är på sin plats och bryggskaffet inte är i rätt läge ovanpå behållaren. Du kan följa med i bryggprocessens förlopp på skärmen. Skärmen kan även visa åtgången av kaffe/kaffepulver totalt eller per dag. När kaffet är klart meddelar bryggaren detta på skärmen samt med ljudsignal.

Urnkokaren Metos CB 5 NG fungerar enligt genomströmningsprincipen, på det sättet använder enheten endast kallt och syrerikt vatten i bryggningen, och håller vattnet på rätt temperatur under hela bryggningen. Detektorn för avkalkningsbehov ställs in enligt vattnets hårdhet. Den berättar när det är dags att avkalka bryggaren. Bryggarens stomme är i rostfritt stål, framsidan av aluminium.

- bryggkapacitet ca. 30 L/h (ca. 240 kkp)
- bryggmängd väljs i liter- eller koppvolym
- ljudsignal för bryggning
- detektor för avkalkning
-



bryggskaftets gränsdetektor

- behållarens detektor
- touchscreen
- väggmodell

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- 5 l eluppvärmd kaffebehållare med tätningsslöck
- filterhållare för 5 L behållare
- blandarrör för 5 L behållare
- tefilter för 5 L behållare
- påfyllnadsrör för 5 L behållare
- tvättborste för glasröret
- klistermärken: kaffe, te, hett vatten
- filterpapper 101/317 (500 st.) bryggskaftets gränsdetektor
- behållarens detektor
- touchscreen
- väggmodell

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- 5 l eluppvärmd kaffebehållare med tätningsslöck
- filterhållare för 5 L behållare
- blandarrör för 5 L behållare
- tefilter för 5 L behållare
- påfyllnadsrör för 5 L behållare
- tvättborste för glasröret
- klistermärken: kaffe, te, hett vatten
- filterpapper 101/317 (500 st.)

Kaffetrakter Metos ComBi-line 5 NG veggmodell

Produktkapasitet	30 liter/ timme
Bredde mm	235
Dyp mm	345
Høyde mm	707
Pakkevolum inkl. emballasje	0,12
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,12 m ³
Lengde på forpakning	44,5
Bredde på forpakning	80,7
Høyde på forpakning	33,5
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	44,5x80,7x33,5 cm
Netto vekt	14
Net weight with unit	14 kg
Bruttovekt	15
Vekt inkl. emballasje	15 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	3,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25
Kaldt vann diam.	19
Kaldt vann, mengde l/min	3
Kaldt vann, min trykk kPa	400
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	25
Sluk påkrevd	Ja

Kaffetrakter Metos ComBi-line 5 NG veggmodell

Programmerbarhet

Programmerbar

Porsjonsstøttelse

5 l