

Urnbryggare Metos ComBi-line 5 NG väggmodell

Metos CB 5 NG är en lättanvänd, snabb och pålitlig väggfast brygg enhet. Den färdiga drycken lagras i en behållare på vagnen med en volym på fem liter. Genom att kombinera brygg enheten med en eluppvärmd eller isolerad behållare, och vid behov också en vagn, skapar du en kaffeserveringspunkt som perfekt motsvarar dina behov.

Bryggmängden kan väljas som liter- eller koppvolym från bryggarens lättanvända touchscreen. Apparats skärm ger instruktioner i hur bryggaren används samt hur kaffepulver doseras. Bryggaren har en timer som kan användas för att ställa in bryggaren så att den startar vid en viss tidpunkt. Bryggarens kapacitet är cirka 30 liter kaffe i timmen (ca. 240 koppar). Bryggaren startar inte om behållaren inte är på sin plats och bryggskaffet inte är i rätt läge ovanpå behållaren. Du kan följa med i bryggprocessens förlopp på skärmen. Skärmen kan även visa åtgången av kaffe/kaffepulver totalt eller per dag. När kaffet är klart meddelar bryggaren detta på skärmen samt med ljudsignal.

Urnkokaren Metos CB 5 NG fungerar enligt genomströmningsprincipen, på det sättet använder enheten endast kallt och syrerikt vatten i bryggningen, och håller vattnet på rätt temperatur under hela bryggningen. Detektorn för avkalkningsbehov ställs in enligt vattnets hårdhet. Den berättar när det är dags att avkalka bryggaren. Bryggarens stomme är i rostfritt stål, framsidan av aluminium.

- bryggkapacitet ca. 30 L/h (ca. 240 kkp)
- bryggmängd väljs i liter- eller koppvolym
- ljudsignal för bryggning
- detektor för avkalkning
-



bryggskaftets gränsdetektor

- behållarens detektor
- touchscreen
- väggmodell

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- 5 l eluppvärmd kaffebehållare med tätningsslöck
- filterhållare för 5 L behållare
- blandarrör för 5 L behållare
- tefilter för 5 L behållare
- påfyllnadsrör för 5 L behållare
- tvättborste för glasröret
- klistermärken: kaffe, te, hett vatten
- filterpapper 101/317 (500 st.) bryggskaftets gränsdetektor
- behållarens detektor
- touchscreen
- väggmodell

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- 5 l eluppvärmd kaffebehållare med tätningsslöck
- filterhållare för 5 L behållare
- blandarrör för 5 L behållare
- tefilter för 5 L behållare
- påfyllnadsrör för 5 L behållare
- tvättborste för glasröret
- klistermärken: kaffe, te, hett vatten
- filterpapper 101/317 (500 st.)

Urnbryggare Metos ComBi-line 5 NG väggmodell

Produktkapasitet	30 liter/ timme
Bredd mm	235
Djup mm	345
Höjd mm	707
Paketvolym	0,12
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,12 m3
Längd på förpackning	44,5
Bredd på förpackning	80,7
Höjd på förpackning	33,5
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	44,5x80,7x33,5 cm
Nettovikt	14
Nettovikt med ental	14 kg
Bruttovikt	15
Vikt inkl. emballage	15 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	3,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	25
Kallvatten diameter	19
Kallvatten, flöde l/min	3
Kallvatten, min tryck kPa	400
Kallvatten, anslutningshöjd mm	25
Kräver golvbrunn	Ja

Urnbryggare Metos ComBi-line 5 NG väggmodell

Programerbarhet

Programerbar

Portionsstorlek

5 l