

Kaffetrakter Metos ComBi-line 10 NG veggmodell

Metos CB 10 NG är en lättanvänd, snabb och pålitlig väggfast bryggenhet. Den färdiga drycken lagras i en behållare på vagnen med en volym på tio liter. Genom att kombinera bryggenheten med en eluppvärmd eller isolerad behållare, och vid behov också en vagn, skapar du en kaffeserveringspunkt som perfekt motsvarar dina behov.

Bryggmängden kan väljas som liter- eller koppvolym från bryggarens lättanvända touchscreen. Apparatsens skärm ger instruktioner i hur bryggaren används samt hur kaffepulver doseras. Bryggaren har en timer som kan användas för att ställa in bryggaren så att den startar vid en viss tidpunkt. Bryggarens kapacitet cirka 60 liter kaffe i timmen (ca. 480 koppar). Bryggaren startar inte om behållaren inte är på sin plats och bryggskaffet inte är i rätt läge ovanpå behållaren. Du kan följa med i bryggprocessens förlopp på skärmen. Skärmen kan även visa åtgången av kaffe/kaffepulver totalt eller per dag. När kaffet är klart meddelar bryggaren detta på skärmen samt med ljudsignal.

Urnkokaren Metos CB 10 NG fungerar enligt genomströmningsprincipen, på det sättet använder enheten endast kallt och syrerikt vatten i bryggningen, och håller vattnet på rätt temperatur under hela bryggningen. Detektorn för avkalkningsbehov ställs in enligt vattnets hårdhet. Den berättar när det är dags att avkalka bryggaren. Bryggarens stomme är i rostfritt stål, framsidan av aluminium.

- bryggkapacitet ca. 60 l/h (ca. 480 kkp)
- bryggmängd väljs i liter- eller koppvolym
- ljudsignal för bryggning
- detektor för avkalkning
- bryggskaffets



gränsdetektor

- behållarens detektor
- touchscreen
- väggmodell

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- 10 l eluppvärmd kaffebehållare med tätningsslöck
- filterhållare för 10 L behållare
- blandarrör för 10 L behållare
- tefilter för 10 L behållare
- påfyllnadsrör för 10 L behållare
- tvättborste för glasröret
- klistermärken: kaffe, te, hett vatten
- filterpapper 152/457 (500 st.) gränsdetektor
- behållarens detektor
- touchscreen
- väggmodell

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- 10 l eluppvärmd kaffebehållare med tätningsslöck
- filterhållare för 10 L behållare
- blandarrör för 10 L behållare
- tefilter för 10 L behållare
- påfyllnadsrör för 10 L behållare
- tvättborste för glasröret
- klistermärken: kaffe, te, hett vatten
- filterpapper 152/457 (500 st.)

Kaffetrakter Metos ComBi-line 10 NG veggmodell

Produktkapasitet	60 liter/timme
Bredde mm	235
Dyp mm	489
Høyde mm	799
Pakkevolum inkl. emballasje	0,106
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,106 m ³
Lengde på forpakning	25,5
Bredde på forpakning	50,9
Høyde på forpakning	81,9
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	25,5x50,9x81,9 cm
Netto vekt	15
Net weight with unit	15 kg
Bruttovekt	16
Vekt inkl. emballasje	16 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,2
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25
Kaldt vann diam.	19
Kaldt vann, mengde l/min	3
Kaldt vann, min trykk kPa	400
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	25
Sluk påkrevd	Ja

Kaffetrakter Metos ComBi-line 10 NG veggmodell

Programmerbarhet

Programmerbar

Porsjonsstøttelse

10 l