

Urnbryggare Metos ComBi-line 20W NG väggmodell

Metos CB 20W NG är en lättanvänd, snabb och pålitlig väggfast bryggenhet med hetvattenkran. Den färdiga drycken lagras i en behållare med en volym på tjugo liter. Genom att kombinera bryggenheten med en eluppvärmd eller isolerad behållare, och vid behov också en vagn, skapar du en kaffeserveringspunkt som perfekt motsvarar dina behov.

Bryggmängden kan väljas som liter- eller koppvolym från bryggarens lättanvända touchscreen. Apparats skärm ger instruktioner i hur bryggaren används samt hur kaffepulver doseras. Bryggaren har en timer som kan användas för att ställa in bryggaren eller hetvattensystemet så att det startar vid en viss tidpunkt. Bryggarens kapacitet cirka 90 liter kaffe i timmen (ca. 720 koppar). Bryggaren startar inte om behållaren inte är på sin plats och bryggskafet inte är i rätt läge ovanpå behållaren. Du kan följa med i bryggprocessens förlopp på skärmen. Skärmen kan även visa åtgången av kaffe/kaffepulver totalt eller per dag. När kaffet är klart meddelar bryggaren detta på skärmen samt med ljudsignal. Temperaturen för vattnet från hetvattenkranen i bryggarens stomme kan justeras inom intervallet 60°C...97°C, fabriksinställning 90°C. Kapaciteten är 60 liter hetvatten i timmen, dosering per gång 4,1 liter. Den isolerade boilerens volym 5,6 liter. Energisparfunktionen sänker vattnets temperatur till 60°C, om inget hetvatten använts under de senaste två timmarna.

Urnkokaren Metos CB 20W NG fungerar enligt genomströmningsprincipen, på det sättet använder enheten endast kallt och syrerikt vatten i bryggningen, och håller vattnet på ratt



temperatur under hela bryggningen. Detektorn for avkalkningsbehov ställs in enligt vattnets hårdhet. Den berättar när det är dags att avkalka bryggaren. Bryggarens stomme är i rostfritt stål, framsidan av aluminium.

- hetvattenkran
- bryggkapacitet ca. 90 l/h (ca. 720 kkp), hetvatten 60 l/h
- bryggmängd väljs i liter- eller koppvolym
- ljudsignal för bryggning
- detektor för avkalkning
- bryggskaftets gränsdetektor
- behållarens detektor
- hetvattnets temperatur kan regleras i intervallet 60°C...97°C.
- touchscreen
- väggmodell

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- 20 l eluppvärmd kaffebehållare med tätningslock
- 20 l isolerad kaffebehållare med tätningslock
- filterhållare för 20 L behållare
- blandarrör för 20 L behållare
- tefilter för 20 L behållare
- påfyllnadsrör för 20 L behållare
- tvättborste för glasröret
- klistermärken: kaffe, te, hett vatten
- filterpapper 203/533 (500 st.) temperatur under hela bryggningen. Detektorn for avkalkningsbehov ställs in enligt vattnets hårdhet. Den berättar när det är dags att avkalka bryggaren. Bryggarens stomme är i rostfritt stål, framsidan av aluminium.

- hetvattenkran
- bryggkapacitet ca. 90 l/h (ca. 720 kkp), hetvatten 60 l/h
- bryggmängd väljs i liter- eller koppvolym
- ljudsignal för bryggning
- detektor för avkalkning
- bryggskaftets gränsdetektor
- behållarens detektor
- hetvattnets temperatur kan regleras i intervallet 60°C...97°C.
- touchscreen
- väggmodell

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- 20 l eluppvärmd kaffebehållare med tätningslock
- 20 l isolerad kaffebehållare med tätningslock
- filterhållare för 20 L behållare
- blandarrör för 20 L behållare
- tefilter för 20 L behållare
- påfyllnadsrör för 20 L behållare
- tvättborste för glasröret
- klistermärken: kaffe, te, hett vatten
- filterpapper 203/533 (500 st.)

Urnbryggare Metos ComBi-line 20W NG väggmodell

Produktkapasitet	90 liter/timme
Bredd mm	235
Djup mm	489
Höjd mm	901
Paketvolym	0,12
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,12 m3
Längd på förpackning	25,5
Bredd på förpackning	50,9
Höjd på förpackning	92,1
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	25,5x50,9x92,1 cm
Nettovikt	16
Nettovikt med ental	16 kg
Bruttovikt	17
Vikt inkl. emballage	17 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	11,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	25
Kallvatten diameter	19
Kallvatten, flöde l/min	3
Kallvatten, min tryck kPa	400
Kallvatten, anslutningshöjd mm	25
Kräver golvbrunn	Ja

Urnbryggare Metos ComBi-line 20W NG väggmodell

Programerbarhet	Programerbar
Höjd på tapp mm	185
Portionsstorlek	20 l