

Kombikutter Metos Cc-32S

230V1~

Kombinerad Grönsaksskärare, bereder upp till 2 kg/ minut och Snabbhack, volym på 3 liter. Bordsmaskin med halvmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 2 kg/minut eller 10-80 portioner /dag. Maskinens matare har en volym på 0.9 liter och är tillverkad av polykarbonat och polyamid. Mataren har ett inbyggt matarrör med en diameter på 53mm. Maskinbasen och knivhuset är tillverkade av ABS-plast. Maskindiskbara skärverktyg, diameter 185mm, av rostfritt stål. Motorn drivs medsols med en självspännande rem. Maskinen startas med ett vred. Maskinen har handtag för att lätt kunna flyttas. Funktion: Maskin för att skiva, strimla, riva, räffla med grönsaksskärartillsatsen och mala, hacka, blanda och mixa med snabbhackstillsatsen. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp, kött, fisk, etc. Kapacitet: 2 kg/minut, 10-80 portioner/dag. 0.9 liter matarcylinder, 53mm matarrör för långsträckta varor. Snabbhackskärl: 3 liter Material: Maskinbas och knivhus: ABS-plast. Matare: polykarbonat och polyamid. Skärverktyg: rostfritt stål. Utmatarskiva: acetal. Käril: rostfritt stål. Knivfäste: Acetal. Lock och avskrapare: Xylex Motor: 1.0kW. Två hastigheter (500 varv/minut, 1450 varv/minut) 220-240, 1-fas, 50-60 Hz. Utrustad med självspännande rem. Termiskt motorskydd. Väganslutning: Jordad, 1fas, 10A. Säkring: 10A trög. Standard: EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8 Säkerhet: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011 CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP34



Kombikutter Metos Cc-32S 230V1~

Bredde mm	285
Dyp mm	350
Høyde mm	465
Pakkevolum inkl. emballasje	0,069
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,069 m3
Lengde på forpakning	30
Bredde på forpakning	49
Høyde på forpakning	47
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	30x49x47 cm
Netto vekt	7,6
Net weight with unit	7,6 kg
Bruttovekt	9,5
Vekt inkl. emballasje	9,5 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Beskyttelsesgrad (IP)	34
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25
Knivdiameter mm	185
Porsjoner/24t	80
Tilkoblingseffekt kW	1
Hastighet rpm	1450