

Vertikal monter Metos Luxor KP8A svart

Den moderna och stilrena Metos Luxor KP8A vertikala montern skapar en inbjudande och sofistikerad miljö för varor som är till försäljning. Väggarna av härdat glas, hyllplanen samt de nästan osynliga hyllstöden ger en god exponering av produkterna från alla sidor.

Metos Luxor KP8A vertikala montern är avsedd till förvarning av konditoriprodukter och drycker. Utrustad med fem stycken glashyllor (700x470 mm), reglerbart LED-belysning och en glasdörr med ett osynligt handtag, skapar montern ett klart och lätt utrymme för produkterna. Temperaturen i enhetens kylområde kan ställas till +2°C...+10°C. Enheten har fläktkylning, som möjliggör en jämn luftfördelning in i hela montern.

Enhetens kropp är svart (RAL 9005) serigrafi. Montern är utrustad med hjul undertill, som döljs av kroppen och möjliggör enhetens lätta förflyttning. Enheten har en automatisk smältnings och smältvattnets avdunstnings system.

- fem glashyllor (700x470 mm), tyngdgräns 12 kg/hylla
- kylområde +2°C...+10°C
- högerhänt dörr
- LED-belysning i hörnen, reglerbar ton 3000-6000 K
- elektronisk styrpanel med digital skärm
- HACCP-larmfunktion
- automatisk smältnings och smältvattnets avdunstnings system
- kroppen svart serigrafi, väggarna och hyllorna av härdat glas, hyllstöden av rostfritt stål
- montern fungerar i en miljö där temperaturen i rummet är max. +30°C och den relativa fuktigheten är 55%

Leveransen inkluderar:

- fem glashyllor med hyllstöd

Tillbehör (beställs separat):

- glashylla med hyllstöd

-



gallerflaskhylla till 14 flaskor gallerflaskhylla till 14 flaskor

Vertikal monter Metos Luxor KP8A svart

Produktkapasitet	490 literer
Bredd mm	805
Djup mm	645
Höjd mm	1840
Paketvolym	1,366
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,366 m3
Längd på förpackning	89
Bredd på förpackning	76
Höjd på förpackning	202
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	89x76x202 cm
Nettovikt	225
Nettovikt med ental	225 kg
Bruttovikt	247
Vikt inkl. emballage	247 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,55
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	50
Kylmedium	R290
Remarks (refrigeration)	+2°C/+10°C