

Keramisk värmeplatta

Metos Nova CPL 1200H

Förvaringsskåp med dörrar. Skåpdörrarna försedda med ljuddämpande och ställbara gångjärn

- standard färger på stommen: högtryckslaminat (M1 utsläppningsklass) björk F7921, ek F2510, mörk grå F7912 eller white F1040
- stommens tjocklek 18 mm
- bottnet av modulen konstruerat av hållbar fanerskiva
- keramisk värmeplatta 3 x GN 1/1
- temperaturens justering med effektreglage
- fällbara brickbanor av rostfritt stål på båda sidor, djup 250 mm
- överdel av härdat glas med haloterm-värmelampa, bredd 420 mm och fungerar som hostskydd
- lätt rullande hjul, alla med broms
- enheten innehåller två kopplingsstycken med vilka två Nova-enheter lätt kan fästas vid varandra Tillbehör:
- skiva (200x200 mm) som täcker öppningarna i skåpets botten
- kabelränna i bottnet av skåpet
- valbara färger och material
- brickbanor av trä
- sockel i rostfritt stål
- valbar bild och belysning på ena sidan av modulen istället för laminat



Keramisk värmeplatta Metos Nova CPL 1200H

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Produktkapasitet | 3 GN1/1 |
| Bredd mm | 1200 |
| Djup mm | 650/1150 |
| Höjd mm | 900/1280 |
| Paketvolym | 1,832 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 1,832 m3 |
| Längd på förpackning | 134 |
| Bredd på förpackning | 93 |
| Höjd på förpackning | 147 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 134x93x147 cm |
| Nettovikt | 102 |
| Nettovikt med ental | 102 kg |
| Bruttovikt | 102 |
| Vikt inkl. emballage | 102 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 1,38 |
| Säkringsstorlek A | 10 |
| Spänning V | 220-240 |
| Antal fasar | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Max strömförbrukning A | 6 |
| Kapslingsklass (IP) | 43 |
| Typ av anslutning | Stickkontakt |