

Isbrunn Metos Nova CIB

800-750 LED

Isolerad isbrunn utan kylteknik. Förvaringsskåp med dörrar

- skåpdörrarna försedda med ljuddämpande och ställbara gångjärn
- standard färger på stommen: högtryckslaminat (M1 utsläppningsklass) björk F7921, ek F2510, mörk grå F7912 eller vit F1040
- stommens tjocklek 18 mm
- bottnet av modulen konstruerat av hållbar fanerskiva
- brunnen är helt utan fogar och alla hörn är rundade för lättare renhållning
- kylbrunn 2 x GN 1/1, djup 160 mm
- avlopp i brunnen med 1m lång slang
- fällbara brickbanor av rostfritt stål på båda sidor, djup 250 mm
- överdel av härdat glas med 3000K LED belysning, bredd 420 mm och fungerar som hostskydd
- lätt rullande hjul, alla med broms
- enheten innehåller två kopplingsstycken med vilka två Nova-enheter lätt kan fästas vid varandra Tillbehör:
- skiva (200x200 mm) som täcker öppningarna i skåpets botten
- kabelränna i bottnet av skåpet
- valbara färger och material
- brickbanor av trä
- lock som täcker basängen
- sockel i rostfritt stål
- valbar bild och belysning på ena sidan av modulen istället för laminat



Isbrunn Metos Nova CIB 800-750 LED

Produktkapasitet	2 GN1/1
Bredd mm	800
Djup mm	650/1150
Höjd mm	750/1130
Paketvolym	1,191
Volymenhet	m ³
Paketvolym	1,191 m ³
Längd på förpackning	97
Bredd på förpackning	93
Höjd på förpackning	132
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	97x93x132 cm
Nettovikt	90
Nettovikt med ental	90 kg
Bruttovikt	90
Vikt inkl. emballage	90 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,03
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	0,2
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt