

Juomavetolaatikosto

Classic NT1200-BO2-MBO-BO2-BO2 lukoton

Juomavetolaatikosto Metos Classic NT-1200-BO2-MBO-BO2 toimii kätevästä työpöytänä tarjoten samalla juomavetolaatikoista juomat tarjoiluun.

Metos Classic NT-1200-BO2-MBO-BO2 -juomavetolaatikostossa on viisi kylmävetolaatikkoa, joista neljässä on mahdollista säilyttää jopa 28 cm korkeita pulloja. Ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot tekevät täytön helpoksi sekä laatikoiden avaamisesta ja sulkemisesta sujuvaa ja nopeaa. Kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin kylmän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, kylmäpuhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Laitteessa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilanäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Hygieeninen rst-taso, laitteen pyöristetyt sisänurkat sekä ilman työkaluja irrotettavat vetolaatikoiden liukukiskot tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lauhduttimen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemärintimahdollisuus vakiona. Juomavetolaatikostossa on helposti huollettava kasettimallinen kylmäkone. Laitteen tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Juomavetolaatikoston mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- 5 vetolaatikkoa
- kylmäkoneen lämpötila-alue on



+4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°

- sileä, eristetty neutraali taso
- ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- viemäröintimahdollisuus vakiona
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20...-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°

- sileä, eristetty neutraali taso
- ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- viemäröintimahdollisuus vakiona
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20...-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan

Juomavetolaatikosto Classic NT1200-BO2-MBO-BO2 lukoton

Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,001
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,001 m3
Pakkauksen leveys	123
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	123x70x110 cm
Nettopaino	110
Nettopaino	110 kg
Bruttopaino	130
Pakkauksen paino	130 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,42
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	3
IP-luokitus	IP43
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	85
Toiminto	kylmä
Tehoalue kW	0,42
Valaistus	ei valaistusta
Säilytystila	vetolaatikot

Juomavetolaatikosto Classic NT1200-BO2-MBO-BO2 lukoton

Sulatus

automaattinen