

Kylmäallas Metos Classic

1600-DSL-DSL-MPL-DSR

Kylmäallas Metos Proff BT-1600-DSL-DSL-MPL-DSR sopii sekä ruoantarjoiluun että pulloaltaaksi myyntilinjastoon. Metos Proff - kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.

Metos Proff BT-1600-DSL-DSL-MPL-DSR -kylmäaltaassa on GN4/1-kokoinen allas, jonka syvyys on 160 mm. Alaosassa on kolme GN-mitoitettua kylmäkaappia. Kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°C, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°C. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin kylmän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, puhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Laitteessa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilanäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Hygieeninen rst-taso, jossa pyöristetty etureuna sekä altaan ja kaapin pyöristetyt sisänurkat ja irrotettava koneikon etulevy tekevät puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lauhduttimen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemärointimahdollisuus vakiona. Ovien tiivisteet on vaihdettavissa ilman työkaluja. Laitteen mukana toimitetaan kiinnikkeet



virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- kylmäaltaan koko GN4/1, syvyys 160 mm
- kolme GN-mitoitettua kylmäkaappia
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°C, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°C
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- altaassa tyhjennys
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilannäyttö
- kannessa pyörästetty etureuna
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20/-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kolme GN-mitoitettua ritilähyllyä
- kolme johdeparia
- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan ,,

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-jakajat
- ritilähylly (koodi: 4188723)
- tasohylly (koodi: 4188748)
- johdepari (koodi: 4321308)

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- ylätaso valaisimella
- antotaso
- keskusylmäliitäntäinen laite
- Brine-jäähdytteinen laite virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- kylmäaltaan koko GN4/1, syvyys 160 mm
- kolme GN-mitoitettua kylmäkaappia
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°C, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°C
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- altaassa tyhjennys
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilannäyttö
- kannessa pyörästetty etureuna
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20/-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kolme GN-mitoitettua ritilähyllyä

- kolme johdeparia
- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan ,,

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-jakajat
- ritilähylly (koodi: 4188723)
- tasohylly (koodi: 4188748)
- johdepari (koodi: 4321308)

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- ylätaso valaisimella
- antotaso
- keskusylmäliitäntäinen laite
- Brine-jäähdytteinen laite

Kylmäallas Metos Classic 1600-DSL-DSL-MPL-DSR

Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,256
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,256 m3
Pakkauksen leveys	163
Pakkauksen syvyys	72
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	163x72x110 cm
Nettopaino	122
Nettopaino	122 kg
Bruttopaino	142
Pakkauksen paino	142 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,42
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	3
IP-luokitus	43
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	85
Toiminto	kylmä
GN-koko	GN4/1 160 mm
Tehoalue kW	0,42
Valaistus	ei valaistusta

Kylmäallas Metos Classic 1600-DSL-DSL-MPL-DSR

Lasikkotyyppi	luukut
Kaappien määrä	3
Säilytystila	kaapit
Sulatus	automaattinen