

# Kylmävetolaatikosto Metos Classic BA1600-BO2-BO2- MPL-BO2

Baarityöpöytä Metos Classic BA1600-BO2x2-MPL-BO2 toimii käteväenä työpöytänä juomien valmistukseen ja vetolaatikoista kylmät juomat helposti tarjoiltavaksi. Metos Classic -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Classic-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.



Metos Classic BA1600-BO2x2-MPL-BO2-baarityöpöydän tasossa on pullokaukalo sekä viemäröity allas, josta esimerkiksi jääpalat on nopeasti saatavissa. Laitteen alaosassa on kuusi lukollista kylmävetolaatikkoa, joista kolmessa on mahdollista säilyttää jopa 28 cm korkeita pulloja. Ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot tekevät laatikoiden avaamisesta ja sulkemisesta sujuvaa ja nopeaa. Keskuslukituksella vetolaatikat voidaan sulkea kätevästi kaikki kerralla. Kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°C, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°C. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin kylmän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, puhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Laitteessa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilanäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Hygieeninen rst-taso, säilytystilan pyörästetyt sisänurkat ja ilman työkaluja irrotettavat vetolaatikoiden liukukiskot tekevät laitteen puhdistamisesta

mutkatonta. Lauhduttimen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemäröintimahdollisuus vakiona. Baarityöpöytä on varustettu helposti huollettavalla kasettimallisella kylmäkoneella. Vetolaatikoiden tiivisteet on vaihdettavissa ilman työkaluja. Laitteen mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- tason takaosassa pullokaukalo ja oikealla viemäröity jäähileallas
- 6 lukollista vetolaatikkoa, ilman lukitusta
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°C, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°C
- ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilannäyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20/-45 mm

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan

#### TEHDASASENNETTAVAT LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- keskuskylmäliitännäinen laite mutkatonta. Lauhduttimen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemäröintimahdollisuus vakiona. Baarityöpöytä on varustettu helposti huollettavalla kasettimallisella kylmäkoneella. Vetolaatikoiden tiivisteet on vaihdettavissa ilman työkaluja. Laitteen mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- tason takaosassa pullokaukalo ja oikealla viemäröity jäähileallas
- 6 lukollista vetolaatikkoa, ilman lukitusta
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°C, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°C
- ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilannäyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20/-45 mm

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan

#### TEHDASASENNETTAVAT LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- keskuskylmäliitännäinen laite

## Kylmävetolaatikosto Metos Classic BA1600-BO2-BO2-MPL-BO2

Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,309
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,309 m3
Pakkauksen leveys	163
Pakkauksen syvyys	72
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	163x72x110 cm
Nettopaino	140
Nettopaino	140 kg
Bruttopaino	158
Pakkauksen paino	158 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,42
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	3
IP-luokitus	43
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	85
Toiminto	kylmä
Tehoalue kW	0,42
Valaistus	ei valaistusta
Säilytystila	vetolaatikot

# Kylmävetolaatikosto Metos Classic BA1600-BO2-BO2-MPL-BO2

Sulatus

automaattinen