

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

100mm hjul för Proff. två mer broms. Måste beställas med enhe



Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Paketvolym	0,01
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,01 m3
Längd på förpackning	0
Bredd på förpackning	0
Höjd på förpackning	0
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	0x0x0
Nettovikt	3
Nettovikt med ental	3 kg
Bruttovikt	3
Vikt inkl. emballage	3 kg
Viktenhet	kg

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Produktkapasitet	ca. 130 tallrikar
Bredd mm	400
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,347
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,347 m3
Längd på förpackning	45
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	45x70x110 cm
Nettovikt	45
Nettovikt med ental	45 kg
Bruttovikt	50
Vikt inkl. emballage	50 kg
Viktenhet	kg

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Anslutningseffekt kW	0,7
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	3,1
Kapslingsklass (IP)	20
Typ av anslutning	Stickkontakt
Funktion	Varm
Anslutningseffekt kW	0,7
Belysning	Utan belysning

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Produktkapasitet	ca. 65 tallrikar
Bredd mm	400
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,347
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,347 m ³
Längd på förpackning	45
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	45x70x110 cm
Nettovikt	45
Nettovikt med ental	45 kg
Bruttovikt	50
Vikt inkl. emballage	50 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,7

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	3,1
Kapslingsklass (IP)	20
Typ av anslutning	Stickkontakt
Funktion	Varm
Anslutningseffekt kW	0,7
Belysning	Utan belysning

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Produktkapasitet	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,655
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,655 m ³
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x70x110 cm
Nettovikt	75
Nettovikt med ental	75 kg
Bruttovikt	80
Vikt inkl. emballage	80 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,4
Säkringsstorlek A	16

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	6,1
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN2/1 - 210
Antal kammare	2
Anslutningseffekt kW	1,4
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Produktkapasitet	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,963
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,963 m ³
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x70x110 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Bruttovikt	93
Vikt inkl. emballage	93 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	9,5
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Antal kammare	3
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,271
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,271 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x70x110 cm

Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	105
Vikt inkl. emballage	105 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	13
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN4/1 210 mm + 12 GN1/1-100
Antal kammare	4
Anslutningseffekt kW	2,8
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Produktkapasitet	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900+405
Paketvolym	0,893

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Volymenhet	m3
Paketvolym	0,893 m3
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	70

Höjd på förpackning	150
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x70x150 cm
Nettovikt	76,42
Nettovikt med ental	76,42 kg
Bruttovikt	76,42
Vikt inkl. emballage	76,42 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	7,8
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Antal kammare	2
Anslutningseffekt kW	1,8
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Produktkapasitet	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
------------------	---------------------------

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900+405
Paketvolym	1,313
Volymenhet	m ³

Paketvolym	1,313 m ³
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	150
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x70x150 cm
Nettovikt	110,28
Nettovikt med ental	110,28 kg
Bruttovikt	110,28
Vikt inkl. emballage	110,28 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,9
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	13
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Antal kammare	3
Anslutningseffekt kW	2,9

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Produktkapasitet	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Bredd mm	800
Djup mm	650

Höjd mm	900
Paketvolym	0,655
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,655 m ³
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x70x110 cm
Nettovikt	80
Nettovikt med ental	80 kg
Bruttovikt	85
Vikt inkl. emballage	85 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	6,1
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Anslutningseffekt kW	1,4
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Produktkapasitet	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
------------------	---------------------------

Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,963
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,963 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x70x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	105
Vikt inkl. emballage	105 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	9,8
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Funktion	Varm
Storlek GN	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Typ av display	Med dörrar
Ovandel	Utan ovandel
Model	Proff
Antal skåp	3

Förvaringsutrymme

Hyllor

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,271
Volymenthet	m ³
Paketvolym	1,271 m ³
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x70x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	115
Vikt inkl. emballage	115 kg
Viktenhet	kg

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Anslutningseffekt kW	2,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	13
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	4x1/1 + 12 GN1/1-100
Antal kammare	4
Anslutningseffekt kW	2,8
Belysning	Utan belysning

Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Produktkapasitet	GN1/1-200 brunn
Bredd mm	400
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,234
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,234 m3
Längd på förpackning	40
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	40x65x90 cm

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Nettovikt	40
Nettovikt med ental	40 kg
Bruttovikt	40
Vikt inkl. emballage	40 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,55
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	2,4
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN1/1-200

Anslutningseffekt kW	0,55
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Produktkapasitet	GN2/1-200 brunn
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,505
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,505 m3
Längd på förpackning	82

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Bredd på förpackning	67
Höjd på förpackning	92
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	82x67x92 cm
Nettovikt	46
Nettovikt med ental	46 kg
Bruttovikt	65
Vikt inkl. emballage	65 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,1
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	4,8
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt

Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN2/1 210 mm
Anslutningseffekt kW	1,1
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,965

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Volymenhet	m3
Paketvolym	0,965 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x65x90 cm
Nettovikt	100
Nettovikt med ental	100 kg
Bruttovikt	100
Vikt inkl. emballage	100 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	9,6
Kapslingsklass (IP)	43

Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN4/1-210
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Produktkapasitet	2 X GN1/1-150 brunn
------------------	---------------------

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,468
Volymenthet	m ³
Paketvolym	0,468 m ³
Längd på förpackning	80
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	80x65x90 cm
Nettovikt	70
Nettovikt med ental	70 kg
Bruttovikt	70
Vikt inkl. emballage	70 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,1
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60

Max strömförbrukning A	4,8
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	2 X GN1/1-150
Anslutningseffekt kW	1,1
Belysning	Utan belysning

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Produktkapacitet	3 X GN1/1-150 brunn
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,702
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,702 m ³
Längd på förpackning	120
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	120x65x90 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	85
Vikt inkl. emballage	85 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,65
Säkringsstorlek A	16

Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	7,2
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	3 X GN1/1-150
Anslutningseffekt kW	1,65
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,965
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,965 m ³
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x65x90 cm
Nettovikt	60
Nettovikt med ental	60 kg
Bruttovikt	67
Vikt inkl. emballage	67 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2

Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	10

Hjul för Proff Metos Proff 100 mm

Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN1/1-210
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej