

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Metos Proff BM-HF vattenbads bassänger fylls med en handdusch. Dusch är också ett praktiskt verktyg för rengöring av enheten. När den inte används ligger slangen på en hylla i stommen. Duschhuvudet sätts i en hållare monterad på sidan av stommen.

- handdusch för fyllning av bassängen
- idealisk för rengöring av bassängen
- måste beställas tillsammans med enheten (kan inte eftermonteras)
- passar modellerna BMOS och BMOS2 utan underskåp

LEVERERAS MED:

- slang
- handdusch
- hållare för handdusch



Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Bredd mm	100
Djup mm	250
Höjd mm	100
Paketvolym	0,003
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,003 m3
Längd på förpackning	30
Bredd på förpackning	10
Höjd på förpackning	10
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	30x10x10 cm
Nettovikt	4
Nettovikt med ental	4 kg
Bruttovikt	4
Vikt inkl. emballage	4 kg
Viktenhet	kg
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Kallvatten diameter	22
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,271

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Volymenhet	m3
Paketvolym	1,271 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x70x110 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	105
Vikt inkl. emballage	105 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	13
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN4/1 210 mm + 12 GN1/1-100
Antal kammare	4
Anslutningseffekt kW	2,8
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Produktkapasitet	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900+405
Paketvolym	1,313
Volymenhet	m ³
Paketvolym	1,313 m ³
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	150
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x70x150 cm
Nettovikt	110,28
Nettovikt med ental	110,28 kg
Bruttovikt	110,28
Vikt inkl. emballage	110,28 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,9
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	13
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Antal kammare	3

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Anslutningseffekt kW	2,9
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Produktkapacitet	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,963
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,963 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x70x110 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	93
Vikt inkl. emballage	93 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	9,5
Kapslingsklass (IP)	43

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk

Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Antal kammare	3
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Produktkapasitet	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900+405
Paketvolym	0,893
Volymenthet	m ³
Paketvolym	0,893 m ³
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	150
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x70x150 cm
Nettovikt	76,42
Nettovikt med ental	76,42 kg
Bruttovikt	76,42
Vikt inkl. emballage	76,42 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,8
Säkringsstorlek A	16

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60

Max strömförbrukning A	7,8
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Antal kammare	2
Anslutningseffekt kW	1,8
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Produktkapacitet	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,655
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,655 m3
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x70x110 cm
Nettovikt	80
Nettovikt med ental	80 kg
Bruttovikt	85

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Vikt inkl. emballage	85 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230

Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	6,1
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Anslutningseffekt kW	1,4
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Produktkapasitet	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,963
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,963 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x70x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	105
Vikt inkl. emballage	105 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2

Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	9,8
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Funktion	Varm
Storlek GN	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Typ av display	Med dörrar
Ovandel	Utan ovandel
Model	Proff
Antal skåp	3
Förvaringsutrymme	Hyllor

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,271
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,271 m3

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x70x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	115

Vikt inkl. emballage	115 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	13
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	4x1/1 + 12 GN1/1-100
Antal kammare	4
Anslutningseffekt kW	2,8
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Produktkapasitet	GN1/1-200 brunn
Bredd mm	400

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,234
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,234 m3
Längd på förpackning	40
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	40x65x90 cm

Nettovikt	40
Nettovikt med ental	40 kg
Bruttovikt	40
Vikt inkl. emballage	40 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,55
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	2,4
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN1/1-200
Anslutningseffekt kW	0,55
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Produktkapasitet	GN2/1-200 brunn
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,505
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,505 m3
Längd på förpackning	82
Bredd på förpackning	67
Höjd på förpackning	92

Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	82x67x92 cm
Nettovikt	46
Nettovikt med ental	46 kg
Bruttovikt	65
Vikt inkl. emballage	65 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,1
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	4,8
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Storlek GN	GN2/1 210 mm
Anslutningseffekt kW	1,1
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,965
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,965 m3
Längd på förpackning	165

Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x65x90 cm
Nettovikt	100
Nettovikt med ental	100 kg
Bruttovikt	100
Vikt inkl. emballage	100 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	9,6
Kapslingsklass (IP)	43

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN4/1-210
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Produktkapasitet	2 X GN1/1-150 brunn
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,468
Volymenhet	m3

Paketvolym	0,468 m ³
Längd på förpackning	80
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	80x65x90 cm
Nettovikt	70
Nettovikt med ental	70 kg
Bruttovikt	70
Vikt inkl. emballage	70 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,1
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	4,8
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	2 X GN1/1-150
Anslutningseffekt kW	1,1
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Produktkapasitet	3 X GN1/1-150 brunn
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900

Paketvolym	0,702
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,702 m3
Längd på förpackning	120
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	120x65x90 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	85
Vikt inkl. emballage	85 kg

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,65
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	7,2
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	3 X GN1/1-150
Anslutningseffekt kW	1,65
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Bredd mm	1600
----------	------

Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,965
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,965 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x65x90 cm
Nettovikt	60

Värmeri dusch Metos Proff BM-HF

Nettovikt med ental	60 kg
Bruttovikt	67
Vikt inkl. emballage	67 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	10
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN1/1-210
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej