

# Överhylla Metoa Proff2 US- 1600-1H

Konstruktion och överhylla av rostfritt stål. Ensidig hostskydd  
av härdad glas

- bredd av överhylla 280 mm
- med halotherm värmelampor



## Överhylla Metoa Proff2 US-1600-1H

Bredd mm	1600
Djup mm	507
Höjd mm	405
Paketvolym	0,356
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,356 m3
Längd på förpackning	160
Bredd på förpackning	53
Höjd på förpackning	42
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	160x53x42 cm
Nettovikt	15
Nettovikt med ental	15 kg
Bruttovikt	15
Vikt inkl. emballage	15 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,6
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	3,5
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Flexibel

## Överhylla Metoa Proff2 US-1600-1H

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,271
Volymenhet	m3

## Överhylla Metoa Proff2 US-1600-1H

Paketvolym	1,271 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x70x110 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	105
Vikt inkl. emballage	105 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	13
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN4/1 210 mm + 12 GN1/1-100
Antal kammare	4
Anslutningseffekt kW	2,8
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

## Överhylla Metoa Proff2 US-1600-1H

Bredd mm	1600
----------	------

## Överhylla Metoa Proff2 US-1600-1H

Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,271
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	1,271 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x70x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	115
Vikt inkl. emballage	115 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	13
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	4x1/1 + 12 GN1/1-100
Antal kammare	4
Anslutningseffekt kW	2,8
Belysning	Utan belysning

Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

## Överhylla Metoa Proff2 US-1600-1H

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,965
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,965 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x65x90 cm
Nettovikt	100
Nettovikt med ental	100 kg
Bruttovikt	100
Vikt inkl. emballage	100 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	9,6
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt

## Överhylla Metoa Proff2 US-1600-1H

Storlek GN	GN4/1-210
Anslutningseffekt kW	2,2

Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

## Överhylla Metoa Proff2 US-1600-1H

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,965
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,965 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x65x90 cm
Nettovikt	60
Nettovikt med ental	60 kg
Bruttovikt	67
Vikt inkl. emballage	67 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	10
Kapslingsklass (IP)	43

## Överhylla Metoa Proff2 US-1600-1H

Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN1/1-210

Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej