

Ylätaso Proff US-1600-2H

Tukirakenne ja ylätaso ruostumatonta terästä. Ylätason leveys 280 mm

- 2-puolinen pisarasuoja karkaistua lasia
- halotherm lämpölamput
- tilattava aina yhdessä Proff-kalusteen kanssa



Ylätaso Proff US-1600-2H

Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	507
Tuotteen korkeus mm	405
Pakkauksen tilavuus	0,369
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,369 m3
Pakkauksen leveys	162
Pakkauksen syvyys	53
Pakkauksen korkeus	43
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	162x53x43 cm
Nettopaino	17
Nettopaino	17 kg
Bruttopaino	30
Pakkauksen paino	30 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,6
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä

Ylätaso Proff US-1600-2H

Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,271
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,271 m3
Pakkauksen leveys	165
Pakkauksen syvyys	70

Ylätaso Proff US-1600-2H

Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	165x70x110 cm
Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg
Bruttopaino	105
Pakkauksen paino	105 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,8
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	13
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	GN4/1 210 mm + 12 GN1/1-100
Kammioiden määrä	4
Tehoalue kW	2,8
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Proff US-1600-2H

Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,271

Ylätaso Proff US-1600-2H

Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,271 m3
Pakkauksen leveys	165
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	165x70x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	115
Pakkauksen paino	115 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,8
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	13
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	4x1/1 + 12 GN1/1-100
Kammioiden määrä	4
Tehoalue kW	2,8
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Proff US-1600-2H

Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,965
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,965 m3
Pakkauksen leveys	165
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	165x65x90 cm
Nettopaino	100
Nettopaino	100 kg
Bruttopaino	100
Pakkauksen paino	100 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,2
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	9,6
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	GN4/1-210
Tehoalue kW	2,2
Valaistus	ei valaistusta

Ylätaso Proff US-1600-2H

Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei

Ajastin	Ei
---------	----

Ylätaso Proff US-1600-2H

Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,965
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,965 m3
Pakkauksen leveys	165
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	165x65x90 cm
Nettopaino	60
Nettopaino	60 kg
Bruttopaino	67
Pakkauksen paino	67 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,2
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	10
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu

Ylätaso Proff US-1600-2H

GN-koko	GN1/1-210
Tehoalue kW	2,2
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei

Kostutus

Ei

Ajastin

Ei