

Ylätaso Metos Proff2 US- 800-1L

Tukirakenne ja ylätaso ruostumatonta terästä. Ylätason leveys 280 mm

- 1-puolinen piskasuoja karkaistua lasia
- LED-valaisin
- tilattava aina yhdessä Proff-kalusteen kanssa



Ylätaso Metos Proff2 US-800-1L

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	507
Tuotteen korkeus mm	405
Pakkauksen tilavuus	0,226
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,226 m3
Pakkauksen leveys	82
Pakkauksen syvyys	52
Pakkauksen korkeus	53
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	82x52x53 cm
Nettopaino	12
Nettopaino	12 kg
Bruttopaino	12
Pakkauksen paino	12 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,018
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	1,8
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä

Ylätaso Metos Proff2 US-800-1L

Tuotteen kapasiteetti	800x650mm taso + 8 GN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,701
Tilavuuden yksikkö	m3

Ylätaso Metos Proff2 US-800-1L

Pakkauksen tilavuus	0,701 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x75x110 cm
Nettopaino	45
Nettopaino	45 kg
Bruttopaino	57
Pakkauksen paino	57 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,3
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	1,3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
Kammioiden määrä	2
Tehoalue kW	0,3
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-800-1L

Tuotteen kapasiteetti	800x650mm taso + 8 GN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800

Ylätaso Metos Proff2 US-800-1L

Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,701
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,701 m ³
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x75x110 cm
Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg
Bruttopaino	85
Pakkauksen paino	85 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,8
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	3,5
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	8 GN1/1-100
Kammioiden määrä	2
Tehoalue kW	0,8
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-800-1L

Ajastin	Ei
---------	----

Ylätaso Metos Proff2 US-800-1L

Tuotteen kapasiteetti	800x650mm taso + 8 GN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,701
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,701 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x75x110 cm
Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg
Bruttopaino	85
Pakkauksen paino	85 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,8
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	3,5
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke

Ylätaso Metos Proff2 US-800-1L

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900

Ylätaso Metos Proff2 US-800-1L

Pakkauksen tilavuus	0,655
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,655 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	119
Pakkauksen paino	119 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,8
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	3,5
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	5xGN1/1-150
Tehoalue kW	0,8
Valaistus	ei valaistusta
Vetolaatikoiden määrä	5
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-800-1L

Ylätaso Metos Proff2 US-800-1L

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650

Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,655
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,655 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	95
Pakkauksen paino	95 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,3
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	1,3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	5
Tehoalue kW	0,3
Valaistus	ei valaistusta

Ylätaso Metos Proff2 US-800-1L

Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-800-1L

Tuotteen kapasiteetti	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,655
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,655 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x110 cm
Nettopaino	75
Nettopaino	75 kg
Bruttopaino	80
Pakkauksen paino	80 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	6,1
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen

Ylätaso Metos Proff2 US-800-1L

Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	GN2/1 - 210
Kammioiden määrä	2
Tehoalue kW	1,4
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-800-1L

Tuotteen kapasiteetti	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,655
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,655 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x110 cm
Nettopaino	80
Nettopaino	80 kg
Bruttopaino	85
Pakkauksen paino	85 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE

Ylätaso Metos Proff2 US-800-1L

Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	6,1
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tehoalue kW	1,4
Valaistus	ei valaistusta

Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-800-1L

Tuotteen kapasiteetti	GN2/1-200 haude
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,505
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,505 m3
Pakkauksen leveys	82
Pakkauksen syvyys	67
Pakkauksen korkeus	92
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	82x67x92 cm
Nettopaino	46
Nettopaino	46 kg
Bruttopaino	65
Pakkauksen paino	65 kg
Painon yksikkö	kg

Ylätaso Metos Proff2 US-800-1L

Liitântäteho kW	1,1
Sulakkeen koko A	16
Liitântäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	4,8
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu

GN-koko	GN2/1 210 mm
Tehoalue kW	1,1
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-800-1L

Tuotteen kapasiteetti	2 X GN1/1-150 haude
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,468
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,468 m3
Pakkauksen leveys	80
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	80x65x90 cm
Nettopaino	70

Ylätaso Metos Proff2 US-800-1L

Nettopaino	70 kg
Bruttopaino	70
Pakkauksen paino	70 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,1
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	4,8
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke

Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	2 X GN1/1-150
Tehoalue kW	1,1
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei