

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2L

Konstruktion och överhylla av rostfritt stål. Tvåsidig hostskydd
av härdad glas

- bredd av överhylla 280 mm
- med LED-belysning



Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2L

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Bredd mm | 800 |
| Djup mm | 507 |
| Höjd mm | 405 |
| Paketvolym | 0,226 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 0,226 m3 |
| Längd på förpackning | 82 |
| Bredd på förpackning | 52 |
| Höjd på förpackning | 53 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 82x52x53 cm |
| Nettovikt | 12 |
| Nettovikt med ental | 12 kg |
| Bruttovikt | 12 |
| Vikt inkl. emballage | 12 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 0,018 |
| Spänning V | 230 |
| Antal faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Max strömförbrukning A | 1,8 |
| Kapslingsklass (IP) | 43 |
| Typ av anslutning | Flexibel |

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2L

| | |
|------------------|------------------------------|
| Produktkapasitet | 800x650mm plan + 8 GN1/1-100 |
| Bredd mm | 800 |
| Djup mm | 650 |
| Höjd mm | 900 |
| Paketvolym | 0,701 |
| Volymenhet | m3 |

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2L

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Paketvolym | 0,701 m3 |
| Längd på förpackning | 85 |
| Bredd på förpackning | 75 |
| Höjd på förpackning | 110 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 85x75x110 cm |
| Nettovikt | 45 |
| Nettovikt med ental | 45 kg |
| Bruttovikt | 57 |
| Vikt inkl. emballage | 57 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 0,3 |
| Säkringsstorlek A | 16 |
| Spänning V | 230 |
| Antal faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Max strömförbrukning A | 1,3 |
| Kapslingsklass (IP) | 43 |
| Typ av anslutning | Stickkontakt |
| Driftstyp | Elektromekanisk |
| Rengöring | Handtvätt |
| Antal kammare | 2 |
| Anslutningseffekt kW | 0,3 |
| Belysning | Utan belysning |
| Beskickningsvagn | Nej |
| Fuktgörare | Nej |
| Timer | Nej |

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2L

| | |
|------------------|------------------------------|
| Produktkapasitet | 800x650mm plan + 8 GN1/1-100 |
| Bredd mm | 800 |

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2L

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Djup mm | 650 |
| Höjd mm | 900 |
| Paketvolym | 0,701 |
| Volymenhet | m ³ |
| Paketvolym | 0,701 m ³ |
| Längd på förpackning | 85 |
| Bredd på förpackning | 75 |
| Höjd på förpackning | 110 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 85x75x110 cm |
| Nettovikt | 85 |
| Nettovikt med ental | 85 kg |
| Bruttovikt | 85 |
| Vikt inkl. emballage | 85 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 0,8 |
| Säkringsstorlek A | 16 |
| Spänning V | 230 |
| Antal faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Max strömförbrukning A | 3,5 |
| Kapslingsklass (IP) | 43 |
| Typ av anslutning | Stickkontakt |
| Rengöring | Handtvätt |
| Storlek GN | 8 GN1/1-100 |
| Antal kammare | 2 |
| Anslutningseffekt kW | 0,8 |
| Beskickningsvagn | Nej |
| Fuktgörare | Nej |

| | |
|-------|-----|
| Timer | Nej |
|-------|-----|

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2L

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Produktkapasitet | 800x650mm plan + 8 GN1/1-100 |
| Bredd mm | 800 |
| Djup mm | 650 |
| Höjd mm | 900 |
| Paketvolym | 0,701 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 0,701 m3 |
| Längd på förpackning | 85 |
| Bredd på förpackning | 75 |
| Höjd på förpackning | 110 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 85x75x110 cm |
| Nettovikt | 85 |
| Nettovikt med ental | 85 kg |
| Bruttovikt | 85 |
| Vikt inkl. emballage | 85 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 0,8 |
| Säkringsstorlek A | 16 |
| Spänning V | 230 |
| Antal faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Max strömförbrukning A | 3,5 |
| Kapslingsklass (IP) | 43 |
| Typ av anslutning | Stickkontakt |

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2L

| | |
|----------|-----|
| Bredd mm | 800 |
| Djup mm | 650 |
| Höjd mm | 900 |

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2L

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Paketvolym | 0,655 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 0,655 m3 |
| Längd på förpackning | 85 |
| Bredd på förpackning | 70 |
| Höjd på förpackning | 110 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 85x70x110 cm |
| Nettovikt | 95 |
| Nettovikt med ental | 95 kg |
| Bruttovikt | 119 |
| Vikt inkl. emballage | 119 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 0,8 |
| Säkringsstorlek A | 16 |
| Spänning V | 230 |
| Antal faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Max strömförbrukning A | 3,5 |
| Kapslingsklass (IP) | 43 |
| Typ av anslutning | Stickkontakt |
| Driftstyp | Elektromekanisk |
| Rengöring | Handtvätt |
| Storlek GN | 5xGN1/1-150 |
| Anslutningseffekt kW | 0,8 |
| Belysning | Utan belysning |
| Antal lådor | 5 |
| Fuktgörare | Nej |
| Timer | Nej |

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2L

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2L

| | |
|----------|-----|
| Bredd mm | 800 |
| Djup mm | 650 |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Höjd mm | 900 |
| Paketvolym | 0,655 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 0,655 m3 |
| Längd på förpackning | 85 |
| Bredd på förpackning | 70 |
| Höjd på förpackning | 110 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 85x70x110 cm |
| Nettovikt | 95 |
| Nettovikt med ental | 95 kg |
| Bruttovikt | 95 |
| Vikt inkl. emballage | 95 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 0,3 |
| Säkringsstorlek A | 16 |
| Spänning V | 230 |
| Antal fasor | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Max strömförbrukning A | 1,3 |
| Kapslingsklass (IP) | 43 |
| Typ av anslutning | Stickkontakt |
| Driftstyp | Elektromekanisk |
| Rengöring | Handtvätt |
| Storlek GN | 5 |
| Anslutningseffekt kW | 0,3 |
| Belysning | Utan belysning |

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2L

| | |
|------------------|-----|
| Beskickningsvagn | Nej |
| Fuktgörare | Nej |
| Timer | Nej |

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2L

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Produktkapasitet | 2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100 |
| Bredd mm | 800 |
| Djup mm | 650 |
| Höjd mm | 900 |
| Paketvolym | 0,655 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 0,655 m3 |
| Längd på förpackning | 85 |
| Bredd på förpackning | 70 |
| Höjd på förpackning | 110 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 85x70x110 cm |
| Nettovikt | 75 |
| Nettovikt med ental | 75 kg |
| Bruttovikt | 80 |
| Vikt inkl. emballage | 80 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 1,4 |
| Säkringsstorlek A | 16 |
| Spänning V | 230 |
| Antal faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Max strömförbrukning A | 6,1 |
| Kapslingsklass (IP) | 43 |
| Typ av anslutning | Stickkontakt |
| Driftstyp | Elektromekanisk |

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2L

| | |
|----------------------|----------------|
| Rengöring | Handtvätt |
| Storlek GN | GN2/1 - 210 |
| Antal kammare | 2 |
| Anslutningseffekt kW | 1,4 |
| Belysning | Utan belysning |
| Beskickningsvagn | Nej |
| Fuktgörare | Nej |

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2L

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Produktkapasitet | 2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100 |
| Bredd mm | 800 |
| Djup mm | 650 |
| Höjd mm | 900 |
| Paketvolym | 0,655 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 0,655 m3 |
| Längd på förpackning | 85 |
| Bredd på förpackning | 70 |
| Höjd på förpackning | 110 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 85x70x110 cm |
| Nettovikt | 80 |
| Nettovikt med ental | 80 kg |
| Bruttovikt | 85 |
| Vikt inkl. emballage | 85 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 1,4 |
| Säkringsstorlek A | 16 |
| Spänning V | 230 |
| Antal faser | 1NPE |

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2L

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Max strömförbrukning A | 6,1 |
| Kapslingsklass (IP) | 43 |
| Typ av anslutning | Stickkontakt |
| Driftstyp | Elektromekanisk |
| Rengöring | Handtvätt |
| Storlek GN | 2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100 |
| Anslutningseffekt kW | 1,4 |
| Belysning | Utan belysning |

| | |
|------------------|-----|
| Beskickningsvagn | Nej |
| Fuktgörare | Nej |
| Timer | Nej |

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2L

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Produktkapacitet | GN2/1-200 brunn |
| Bredd mm | 800 |
| Djup mm | 650 |
| Höjd mm | 900 |
| Paketvolym | 0,505 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 0,505 m3 |
| Längd på förpackning | 82 |
| Bredd på förpackning | 67 |
| Höjd på förpackning | 92 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 82x67x92 cm |
| Nettovikt | 46 |
| Nettovikt med ental | 46 kg |
| Bruttovikt | 65 |
| Vikt inkl. emballage | 65 kg |
| Viktenhet | kg |

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2L

| | |
|------------------------|-----------------|
| Anslutningseffekt kW | 1,1 |
| Säkringsstorlek A | 16 |
| Spänning V | 230 |
| Antal fasar | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Max strömförbrukning A | 4,8 |
| Kapslingsklass (IP) | 43 |
| Typ av anslutning | Stickkontakt |
| Driftstyp | Elektromekanisk |
| Rengöring | Handtvätt |

| | |
|----------------------|----------------|
| Storlek GN | GN2/1 210 mm |
| Anslutningseffekt kW | 1,1 |
| Belysning | Utan belysning |
| Beskickningsvagn | Nej |
| Fuktgörare | Nej |
| Timer | Nej |

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2L

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Produktkapasitet | 2 X GN1/1-150 brunn |
| Bredd mm | 800 |
| Djup mm | 650 |
| Höjd mm | 900 |
| Paketvolym | 0,468 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 0,468 m3 |
| Längd på förpackning | 80 |
| Bredd på förpackning | 65 |
| Höjd på förpackning | 90 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 80x65x90 cm |
| Nettovikt | 70 |

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2L

| | |
|------------------------|--------------|
| Nettovikt med ental | 70 kg |
| Bruttovikt | 70 |
| Vikt inkl. emballage | 70 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 1,1 |
| Säkringsstorlek A | 16 |
| Spänning V | 230 |
| Antal faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Max strömförbrukning A | 4,8 |
| Kapslingsklass (IP) | 43 |
| Typ av anslutning | Stickkontakt |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Driftstyp | Elektromekanisk |
| Rengöring | Handtvätt |
| Storlek GN | 2 X GN1/1-150 |
| Anslutningseffekt kW | 1,1 |
| Belysning | Utan belysning |
| Beskickningsvagn | Nej |
| Fuktgörare | Nej |
| Timer | Nej |