

# Overhulle M/Ledlys & Pusteskj. Metos Proff Us- 1600-2L

Konstruksjon og overhulle av rustfritt stål. Tosidig pusteskjerm av herdet glass

- bredde overhulle 280 mm
- med LED-belysning



## Overhulle M/Ledlys & Pusteskj. Metos Proff Us-1600-2L

Bredde mm	1600
Dyp mm	507
Høyde mm	405
Pakkevolum inkl. emballasje	0,369
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,369 m3
Lengde på forpakning	162
Bredde på forpakning	53
Høyde på forpakning	43
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	162x53x43 cm
Netto vekt	17
Net weight with unit	17 kg
Bruttovekt	17
Vekt inkl. emballasje	17 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,03
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	0,2
Beskyttelsesgrad (IP)	20
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel

## Overhulle M/Ledlys & Pusteskj. Metos Proff Us-1600-2L

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,271
Volumenhet	m3

## Overhulle M/Ledlys & Pusteskj. Metos Proff Us-1600-2L

Pakkevolum	1,271 m3
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x70x110 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	105
Vekt inkl. emballasje	105 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	13
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN4/1 210 mm + 12 GN1/1-100
Antall kamre	4
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

## Overhulle M/Ledlys & Pusteskj. Metos Proff Us-1600-2L

Bredde mm	1600
-----------	------

## Overhyllje M/Ledlys & Pusteskj. Metos Proff Us-1600-2L

Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,271
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	1,271 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x70x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	115
Vekt inkl. emballasje	115 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	13
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	4x1/1 + 12 GN1/1-100
Antall kamre	4
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Belysning	Uten belysning

Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

## Overhulle M/Ledlys & Pusteskj. Metos Proff Us-1600-2L

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,965
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,965 m3
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x65x90 cm
Netto vekt	100
Net weight with unit	100 kg
Bruttovekt	100
Vekt inkl. emballasje	100 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	9,6
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask

## Overhulle M/Ledlys & Pusteskj. Metos Proff Us-1600-2L

GN størrelse	GN4/1-210
Tilkoblingseffekt kW	2,2

Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

## Overhulle M/Ledlys & Pusteskj. Metos Proff Us-1600-2L

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,965
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,965 m3
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x65x90 cm
Netto vekt	60
Net weight with unit	60 kg
Bruttovekt	67
Vekt inkl. emballasje	67 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	10
Beskyttelsesgrad (IP)	43

## Overhulle M/Ledlys & Pusteskj. Metos Proff Us-1600-2L

Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN1/1-210

Tilkoblingseffekt kW	2,2
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei