

## Overhulle M/Led-Lys Metos Proff 800 Sky Led

SKY overhulle med LED belysning. Tosidig pusteskjerm av herdet glass

- bredden av overhulle 300 mm
- overhulle av herdet glass
- konstruksjon og overhulle av rustfritt stål
- bør bestilles med Proff benk tilbehør:
- sideglass



## Overhulle M/Led-Lys Metos Proff 800 Sky Led

Bredde mm	750
Dyp mm	300/562
Høyde mm	400
Pakkevolum inkl. emballasje	0,189
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,189 m3
Lengde på forpakning	77
Bredde på forpakning	58,5
Høyde på forpakning	42
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	77x58,5x42 cm
Netto vekt	24,2
Net weight with unit	24,2 kg
Bruttovekt	24,2
Vekt inkl. emballasje	24,2 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	1,8
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel

## Overhulle M/Led-Lys Metos Proff 800 Sky Led

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,701
Volumenhet	m3

## Overhulle M/Led-Lys Metos Proff 800 Sky Led

Pakkevolum	0,701 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x75x110 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	85
Vekt inkl. emballasje	85 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	3,5
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	8 GN1/1-100
Antall kamre	2
Tilkoblingseffekt kW	0,8
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

## Overhulle M/Led-Lys Metos Proff 800 Sky Led

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900

## Overhulle M/Led-Lys Metos Proff 800 Sky Led

Pakkevolum inkl. emballasje	0,701
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,701 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x75x110 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	85
Vekt inkl. emballasje	85 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	3,5
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt

## Overhulle M/Led-Lys Metos Proff 800 Sky Led

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,655
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,655 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	70

## Overhulle M/Led-Lys Metos Proff 800 Sky Led

Høyde på forpakning	110
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x70x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	119
Vekt inkl. emballasje	119 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	3,5
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	5xGN1/1-150
Tilkoblingseffekt kW	0,8
Belysning	Uten belysning
Antall skuff	5
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

## Overhulle M/Led-Lys Metos Proff 800 Sky Led

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	0,655
Volumenhet	m3

## Overhulle M/Led-Lys Metos Proff 800 Sky Led

Pakkevolum	0,655 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x70x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	95
Vekt inkl. emballasje	95 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,3
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	1,3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	5
Tilkoblingseffekt kW	0,3
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

## Overhulle M/Led-Lys Metos Proff 800 Sky Led

Bredde mm	800
Dyp mm	650

## Overhulle M/Led-Lys Metos Proff 800 Sky Led

Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	0,655

Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,655 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x70x110 cm
Netto vekt	75
Net weight with unit	75 kg
Bruttovekt	80
Vekt inkl. emballasje	80 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	6,1
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN2/1 - 210
Antall kamre	2
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei

## Overhulle M/Led-Lys Metos Proff 800 Sky Led

Luftfukter	Nei
Timer	Nei

## Overhulle M/Led-Lys Metos Proff 800 Sky Led

Bredde mm	800
Dyp mm	650

Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,655
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,655 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x70x110 cm
Netto vekt	80
Net weight with unit	80 kg
Bruttovekt	85
Vekt inkl. emballasje	85 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	6,1
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100

## Overhulle M/Led-Lys Metos Proff 800 Sky Led

Tilkoblingseffekt kW	1,4
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

## Overhulle M/Led-Lys Metos Proff 800 Sky Led



Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,505
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,505 m3
Lengde på forpakning	82
Bredde på forpakning	67
Høyde på forpakning	92
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	82x67x92 cm
Netto vekt	46
Net weight with unit	46 kg
Bruttovekt	65
Vekt inkl. emballasje	65 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	4,8
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt

## Overhulle M/Led-Lys Metos Proff 800 Sky Led

Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN2/1 210 mm
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

## Overhulle M/Led-Lys Metos Proff 800 Sky Led

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,468
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,468 m3
Lengde på forpakning	80
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	80x65x90 cm
Netto vekt	70
Net weight with unit	70 kg
Bruttovekt	70
Vekt inkl. emballasje	70 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60

## Overhulle M/Led-Lys Metos Proff 800 Sky Led

Maks strømforbruk A	4,8
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	2 X GN1/1-150
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

