

Kjølt Brønn M/Overh.Utgått D-I Cb800 Novap.Bruk 4322043

Kjølebrønn 2x GN 1/1, dyp 160 mm. I møbelet, uttrekkbar modell uten ytre foring

- brønnen er aldeles sømløs og hjørner er avrundet for å forenkle renhold
- avløp i brønnen med 1m lang slange
- bassengkantens høyde 15 mm fra møbeloverflaten
- innebærer 1 stykk GN 1/1 og 2 stykk GN 1/2 GN-deleskinner
- bredde på overhulle 420 mm
- LED-belysning, 3000K
- overhulle av herdet glass



Kjølt Brønn M/Overh.Utgått D-I Cb800 Novap.Bruk 4322043

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	640/1019
Pakkevolum inkl. emballasje	0,637
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,637 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	107
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x70x107 cm
Netto vekt	61
Net weight with unit	61 kg
Bruttovekt	61
Vekt inkl. emballasje	61 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,31
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	2
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Avløp, diam.	21/16
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	65
Remarks (misc.)	öppning 745x575 mm

metos

DROP-IN COLD BASIN

UPPER SHELF				
NOVA	NOVA PLUS	DROP IN OPENINGS		NET WEIGHT
CODE	CODE			
4138741	4322041	DI-CB 450	409mm x 575mm	46 kg
4138743	4322043	DI-CB 800	745mm x 575mm	58 kg
4138745	4322045	DI-CB 1200	1145mm x 575mm	70 kg
4138747	4322047	DI-CB 1600	1545mm x 575mm	82 kg

The length of the connection cable is 3,2 m.

When constructing the counter, an opening for the connection cable must be considered. The opening must be at least the size of a plug (diameter min. 4.0 mm). In addition, the edges of the opening must be finished to make sure that the connection cable is not damaged by rubbing against the opening edge.

Drain: 22/16 mm
Unit is fitted with a 1 m drain hose.

The counter, where drop-in units are installed, must be damp-proof and strong enough to bear the appliance weight.

SERVICE- /VENTILATION DOOR
The grid must be larger in size than the condenser area, i.e. >0,09 m2. At least 50% of this area must be perforated.

Flow trough air circulation is recommended by fitting similar grid on the other side of the unit.

