

Kaasuliesi Metos Proxy 74GCTT134

Kaasuliesi Metos Proxy 74GCTT134 kahdella polttimella yhteensä 13,4 kW.

- Polttimot, 7,7 kW (edessä) ja 5,7 kW (takana)
- Vankat emaloidut valurauta kattilan tuet varmistavat, että ne kestävät pitkään
- Ruostumaton teräs rakenne
- Pääliosia AISI304 ruostumattomasta teräksestä, jossa on Scotch Brite
- viimeistely, joka on valettu yhdeksi kappaleeksi puhdistuksen helpottamiseksi ja veden ja lian tunkeutumisen estämiseksi
- Kaasuliitäntä toimitetaan laitteen etuosassa kone vakiona
- Polttimissa pilot- sytytysliekki ja liekinvarmistimella varustetut kaasuventtiilit, täysin irrotettavissa ja siten helppo puhdistaa
- Ergonomisesti kallistettu ohjauspaneeli, jossa suuret nupit
- Portaaton tehonsäätö
- 80 mm: n kokoiset jalat vakiona helpottamaan asennusta, liittämistä ja laitteiden turvallista huoltoa

Lisätarvikkeet (erillishintaan):

- Moduulien liittäminen erillisen elementin avulla (JC -liitos) estämään nesteen ja lian pääsyn elementtien väliin
- Ovi M40
- Neutraali pohja M40
- Teknisen kaapin sulkupaneeli
- Etusokkeli M40



Kaasuliesi Metos Proxy 74GCTT134

Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	700
Tuotteen korkeus mm	295
Pakkauksen tilavuus	0,233
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,233 m3
Pakkauksen leveys	44
Pakkauksen syvyys	98
Pakkauksen korkeus	54
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	44x98x54 cm
Nettopaino	30
Nettopaino	30 kg
Bruttopaino	32
Pakkauksen paino	32 kg
Painon yksikkö	kg
Lisähuomio (kaasu)	Ilmoitettava tilattaessa
Kaasun kulutus kW	13,4
Malli	Proxy