

Gasstekhäll Metos Proxy 78GFTTCSRT krombelagt, 1/3 räfflad

Gasstekhäll Metos Proxy 78GFTTCSRT med krombelagt 1/3 räfflad och 2/3 slätt grillnivå.

- Gjuten AISI304 rostfri stålöverdel säkerställer enkel rengöring och förhindrar att smuts och vatten kommer in i enheten
- AISI304 rostfritt stål frontpanel med Scotch Brite finish är ergonomiskt lutad och lätt att rengöra
- Ytterpaneler i rostfritt stål med Scotch Brite -beläggning
- 80 mm fot som standard för enkel installation, anslutning och säkert underhåll av utrustningen
- Gasanslutning nertill på apparatens framsida
- Brännare med pilotantändningsflamma och gasventiler med flamskydd
- Stor fettbricka i rostfritt stål med inspektionsfönster till övervaka vätskenivån inuti
- Stänkskydd
- Slät/räfflad 796 x 555 mm krombelagt grilllyta
- Stor och robust temperaturregulator, temperaturreglering 200-400°C

Tillbehör (extra pris):

- JC -anslutning som förhindrar att vätskor och smuts tränger in mellan modulerna
- Neutral öppen bas M40
- Dörr på stativ M40
- Teknisk skåpstängningspanel
- Framsockel M40



Gasstekhäll Metos Proxy 78GFTTCSRT krombelagt, 1/3 räfflad

Bredd mm	800
Djup mm	700
Höjd mm	295
Paketvolym	0,456
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,456 m3
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	80
Höjd på förpackning	67
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x80x67 cm
Nettovikt	65
Nettovikt med ental	65 kg
Bruttovikt	75
Vikt inkl. emballage	75 kg
Viktenhet	kg
Remarks (gas)	Måste anges vid beställning
Gasförbrukning kW	13
Modell	Proxy