

# Induksjonskoketopp Metos Flex 10

Kontinuerlig temperaturmåtning l ngst ner p  plattan med hjelp av RTCSmp (Realtime Temperature Control System-flerm tningsomr de). P litlig  verhettningsskydd f rl nger b de induksjonsplattans og k rlets livtid

- konstant kraft verf ring under hela tillagningstiden f r att oppn  optimale matlagingsresultat
- sk n matlagning i k ket utan att induksjonsv rme v rmer opp k ksutrymmet
- luftfiltret  r lett att ta l st, reng ra, tv tta og  teranv nda
- mat som kokar  ver br nns inte fast i plattan d  den h lls sval
- exceptionelt h llbar og utvekklad f r kontinuerlig anv ndning i ett professionelt k k
- effekt 100% - 25%
- h ydejusterbare og l sbara ben
- tv  kokzoner
- keramisk glasyta 372 x 609 mm
- spolen diameter 220 mm
- l mplig f r  120-340 mm stora k rl
- 2 x 12 effektniv er
- ett v rmeagringsomr de p  25 C till 100 C
- struktur av rostfritt st l



## Induksjonskokeapp Metos Flex 10

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Produktkapasitet            | Kokzon 372x609 mm   |
| Bredde mm                   | 380                 |
| Dyp mm                      | 701/720             |
| Høyde mm                    | 138/140             |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 0,04                |
| Volumenhet                  | m <sup>3</sup>      |
| Pakkevolum                  | 0,04 m <sup>3</sup> |
| Lengde på forpakning        | 40                  |
| Bredde på forpakning        | 50                  |
| Høyde på forpakning         | 20                  |
| Forpakkingsstørrelse        | cm                  |
| Transport mål (LxDxH)       | 40x50x20 cm         |
| Netto vekt                  | 14                  |
| Net weight with unit        | 14 kg               |
| Bruttovekt                  | 16                  |
| Vekt inkl. emballasje       | 16 kg               |
| Vektenhet                   | kg                  |
| Tilkoblingseffekt kW        | 10                  |
| Sikringsstørrelse A         | 16                  |
| Spenning V                  | 400                 |
| Antall faser                | 3PE                 |
| Frekvens Hz                 | 50/60               |
| Type elektrisk tilkobling   | Fleksibel           |
| Elektrisk tilkobl. høyde mm | 40                  |
| Strømtype                   | elektrisk           |
| Type                        | induksjon           |
| Driftstype                  | Elektromekanisk     |
| Cooking zone                | 2                   |
| Kokesone størrelse mm       | 260                 |

## Induksjonskoketopp Metos Flex 10

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Kokesone effekt kW   | 5     |
| Tilkoblingseffekt kW | 10    |
| Steketopp materiale  | glatt |