

# Induktionstekhäll Metos Flex 10

Bordsmodell. Konstruktion i rostfritt stål

- temperaturområde +50°C - +230°C
- två kokzoner
- RTCSmp kontroll/monitor
- höjdbar och låsbara fötter
- tvättbart filter
- stänkskydd
- spatel
- svamp i rostfritt stål
- minskning av maximal effekt från 100% till 25%
- kort uppvärmningstid från 20°C till 200°C på 3,5 minuter



## Induktionstekhäll Metos Flex 10

Produktkapasitet	Stekzon 618 x 577 mm
Bredd mm	656
Djup mm	697/717
Höjd mm	198/356
Paketvolym	0,107
Volymenthet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,107 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	67
Bredd på förpackning	80
Höjd på förpackning	20
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	67x80x20 cm
Nettovikt	48
Nettovikt med ental	48 kg
Bruttovikt	50
Vikt inkl. emballage	50 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	10
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal fasar	3PE
Frekvens Hz	50/60
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt inkoppling	Bakom; Höger