

# Kylplatta Metos JH2100K GN3/1 Svart-grå

Den infällnad Metos JH2100K GN3 / 1 kallplattan passar ännu mer krävande inredning, håller serveringslinjen snygg, konsekvent och iögonfallande.

- Temperaturen på GN 3/1-plattan kan justeras beroende på maten mellan  
-5 °C och + 15 °C (vid en rumstemperatur på + 22 °C)
- Plattan är 9,5 mm aluminium/ RFR
- Integrerad kompressor

#### LEVERANSEN INKLUDERAR:

- 1 m kontrollkabel
- 2 m strömkabel
- Gorilla® glas med färg: RAL7021 svart-grå

#### TILLBEHÖR (beställs separat):

- Gorilla® glas med färg: RAL7016 antracit, RAL7021 svart-grå, RAL9004 svart, RAL9010 vit
- 4 mm glas med färg: RAL1007, RAL1023, RAL3000, RAL5001, RAL5005, RAL6005, RAL6015, RAL6033, RAL7000, RAL7009, RAL7011, RAL7016, RAL7021, RAL7031, RAL7035, RAL9004, RAL9010



## Kylplatta Metos JH2100K GN3/1 Svart-grå

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Bredd mm                           | 990          |
| Djup mm                            | 530          |
| Höjd mm                            | 230          |
| Paketvolym                         | 0,204        |
| Volymenhet                         | m3           |
| Paketvolym                         | 0,204 m3     |
| Längd på förpackning               | 108          |
| Bredd på förpackning               | 63           |
| Höjd på förpackning                | 30           |
| Förpackningsstorlek                | cm           |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 108x63x30 cm |
| Nettovikt                          | 35           |
| Nettovikt med ental                | 35 kg        |
| Bruttovikt                         | 38           |
| Vikt inkl. emballage               | 38 kg        |
| Viktenhet                          | kg           |
| Anslutningseffekt kW               | 2,34         |
| Spänning V                         | 240          |
| Antal faser                        | 1NPE         |
| Frekvens Hz                        | 50/60        |
| Kylmedium                          | R600a        |