

Multifunktionsskåp Metos Hi5 MHC122-HR, vänsterhänt, centralkyla

Det mångsidiga snabbnedkyl- och snabbnedfrysningsskåpet Metos Hi5 MHC122-HR med dess förinställda program och logiska gränssnitt, som möjliggör multipla kylnings- och tillagningsmöjligheter, gör apparaten enkel att använda. Kylning bevarar livsmedlets smak, utseende och vikt.

Snabbnedfrysning gör det möjligt att alltid kunna servera perfekt bevarat livsmedel antingen rått eller tillagat.

Apparaten kan programmeras till att enbart arbeta under en definierad tidsperiod eller tills den inställda temperaturen är nådd. Individuella program för snabbnedkylning och nedfrysning vilka kan redigeras och sparas för senare användning efter behov. Apparatus olika arbetsfaser kan följas på displayen. Displayen guidar dig genom olika programalternativ med text och grafik som möjliggör enkla och snabba inställningar.

Det multifunktionella snabbnedkyl- och snabbnedfrysningsskåpet Metos Hi5 MHC122-HR är lämpligt för att tina, jäsa deg och tillaga vid låga temperaturer. Dessutom kan skåpet användas som värmeskåp. Upptiningsfunktionen garanterar en kontrollerad upptining av djupfrysta livsmedel i enlighet med HACCP-standarder. Degjäsningsalternativet styr temperaturen och fukten för degen samt även tiden vid vilken degen ska vara färdig att bakas. Upptinings- och degjäsningsalternativen möjliggör förvaring av råa material och ger flexibilitet för livsmedelsberedning och därigenom ge kunderna vad de vill ha: färska livsmedelsprodukter med perfekt bevarade kvaliteter. Tillagning vid låg temperatur inte bara bevarar smaker utan behåller även doften, mörheten och saftig smak.



- snabbnedkylning och snabbnedfrysning
- nedkylningskapacitet 100 kg +90°C > +3°C 90 min.
- nedfrysningskapacitet 70 kg +90°C > +/-18°C 240 min.
- upptining
- degjäsning
- tillredning vid låg temperatur
- kapacitet: 22 st GN1/1-65 eller 600x400 mm bakplåtar, avstånd 75 mm
- gejdor kan avlägsnas för rengöring
- konstruktion i rostfritt stål
- isolering av högdensitetspolyuretan (ca 42 kg/m³), utan CFC eller HCFC
- insida i rostfritt stål med rundade hörn
- maskinenheten är placerad i den nedre delen av skåpet
- kammaren med centralt avlopp för utsläpp av tvättvatten
- värmeelement i dörrkarmen
- ergonomiskt dörrhandtag i full höjd
- förkylningsfunktion
- automatisk lagring vid slutet av snabbnedkylningsfunktion
- 7 " högupplöst IPS kapacitiv TOUCH-skärm, lätt att använda
- vänsterhängd dörr
- centralkyla, kylaggregat ingår inte i leveransen

- snabbnedkylning och snabbnedfrysning
- nedkylningskapacitet 100 kg +90°C > +3°C 90 min.
- nedfrysningskapacitet 70 kg +90°C > +/-18°C 240 min.
- upptining
- degjäsning
- tillredning vid låg temperatur
- kapacitet: 22 st GN1/1-65 eller 600x400 mm bakplåtar, avstånd 75 mm
- gejdor kan avlägsnas för rengöring
- konstruktion i rostfritt stål
- isolering av högdensitetspolyuretan (ca 42 kg/m³), utan CFC eller HCFC
- insida i rostfritt stål med rundade hörn
- maskinenheten är placerad i den nedre delen av skåpet
- kammaren med centralt avlopp för utsläpp av tvättvatten
- värmeelement i dörrkarmen
- ergonomiskt dörrhandtag i full höjd
- förkylningsfunktion
- automatisk lagring vid slutet av snabbnedkylningsfunktion
- 7 " högupplöst IPS kapacitiv TOUCH-skärm, lätt att använda
- vänsterhängd dörr
- centralkyla, kylaggregat ingår inte i leveransen

Multifunksjonsskåp Metos Hi5 MHC122-HR, vänsterhänt, centralkyla

Produktkapacitet	100kg/+70...+3, 70kg/+70...-18
Bredde mm	1100
Dyp mm	1130
Høyde mm	1860
Pakkevolum inkl. emballasje	2,704
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	2,704 m ³
Lengde på forpakning	114
Bredde på forpakning	118
Høyde på forpakning	201
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	114x118x201 cm
Netto vekt	205
Net weight with unit	205 kg
Bruttovekt	245
Vekt inkl. emballasje	245 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,0679
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kaldt vann diam.	1/2"
Kaldt vann, min trykk kPa	150
Kaldt vann, maks trykk kPa	330
Kallvann, tilkoblingspunkt	Bak
Sluk påkrevd	Ja
Kjøleeffekt W	3619

Multifunktionsskåp Metos Hi5 MHC122-HR, vänsterhänt, centralkyla

Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	centralkyla
Kjøleenhet	Sentralkjølt