

Hurtignedfrysrom Metos

MBF181RB-PFO

Hurtignedfrysingsrom egnet for kjøling, hurtigfrysning og tining

- for en GN1/1 vogn
- kjølekapasitet 60kg (90min/ + 70...+ 3)
- frysekapasitet 30kg (90min/ + 70...-18)
- netto innvendige mål i rommet: (BxDxH) 680 x 780 x 1820 mm
- elektronisk kontroll og justerbar viftehastighet
- store slagskjermer for å beskytte innerveggene til enheten
- programmeringspanel i ergonomisk høyde øverst på døren
- produktsensor med fire målepunkter
- oppvarming gjør det enkelt å fjerne produktsensoren fra det frosne produktet
- ergonomisk åpningshåndtak i full lengde
- slitesterk kobber-aluminium-fordamper
- en tett lukkende dør og 80mm tykk polyuretanisolasjon forbedrer energieffektiviteten
- miljøvennlig polyuretanisolasjon, drevet av vann-karbondioksid
- kontroll av kjøle- og fryseprosessen ved hjelp av produktets indre temperatur og overflatetemperatur
- måling og presis kontroll av smelteprosessen ved hjelp av temperatur og fuktighet
- enkel og rask å bruke med forhåndsinnstilte programmer
- forkjølingsfunksjon
- muligheten til å justere hastighetene til fordamperviftene under kjøleprosessen
- automatisk overgang til lagring på slutten av den raske kjøleprosessen
- ytre og indre fôr i rustfritt stål
- avrundede indre hjørner gjør rengjøringen enklere
- kjøleeffekt 4920 W
- lydtrykknivå 43 dB
- de oppgitte kapasitetene (kg/t) er nominelle verdier og kan ikke oppnås med alle matvarer eller under alle forhold

TILBEHØR (bestilles separat):

-



egenkontrollsystemer

FABRIKKALTERNATIVER (bestilles med enheten):

- fjernkjølingstrallefylt blastfreezer rom som er egnet for blast chilling, hurtigfrysing og tining
- for en GN1/1 vogn
- kjølekapasitet 60kg (90min/ + 70...+ 3)
- frysekapasitet 30kg (90min/ + 70...-18)
- netto innvendige mål i rommet: (BxDxH) 680 x 780 x 1820 mm
- elektronisk kontroll og justerbar viftehastighet
- store slagskjermer for å beskytte innerveggene til enheten
- programmeringspanel i ergonomisk høyde øverst på døren
- produktsensor med fire målepunkter
- oppvarming gjør det enkelt å fjerne produktsensoren fra det frosne produktet
- ergonomisk åpningshåndtak i full lengde
- slitesterk kobber-aluminium-fordamper
- en tett lukkende dør og 80mm tykk polyuretanisolasjon forbedrer energieffektiviteten
- miljøvennlig polyuretanisolasjon, drevet av vann- karbondioksid
- kontroll av kjøle- og fryseprosessen ved hjelp av produktets indre temperatur og overflatetemperatur
- måling og presis kontroll av smelteprosessen ved hjelp av temperatur og fuktighet
- enkel og rask å bruke med forhåndsinnstilte programmer
- forkjølingsfunksjon
- muligheten til å justere hastighetene til fordamperviftene under kjøleprosessen
- automatisk overgang til lagring på slutten av den raske kjøleprosessen
- ytre og indre fôr i rustfritt stål
- avrundede indre hjørner gjør rengjøringen enklere
- kjøleeffekt 4920 W
- lydtrykknivå 43 dB
- de oppgitte kapasitetene (kg/t) er nominelle verdier og kan ikke oppnås med alle matvarer eller under alle forhold

TILBEHØR (bestilles separat):

- egenkontrollsystemer

FABRIKKALTERNATIVER (bestilles med enheten):

- sentral kjøling egenkontrollsystemer

FABRIKKALTERNATIVER (bestilles med enheten):

- fjernkjølingstrallefylt blastfreezer rom som er egnet for blast chilling, hurtigfrysing og tining
- for en GN1/1 vogn
- kjølekapasitet 60kg (90min/ + 70...+ 3)
- frysekapasitet 30kg (90min/ + 70...-18)
- netto innvendige mål i rommet: (BxDxH) 680 x 780 x 1820 mm
- elektronisk kontroll og justerbar viftehastighet
- store slagskjermer for å beskytte innerveggene til enheten
- programmeringspanel i ergonomisk høyde øverst på døren
- produktsensor med fire målepunkter
- oppvarming gjør det enkelt å fjerne produktsensoren fra det frosne produktet
- ergonomisk åpningshåndtak i full lengde
- slitesterk kobber-aluminium-fordamper
- en tett lukkende dør og 80mm tykk polyuretanisolasjon forbedrer energieffektiviteten
- miljøvennlig polyuretanisolasjon, drevet av vann- karbondioksid
- kontroll av kjøle- og fryseprosessen ved hjelp av produktets indre temperatur og overflatetemperatur
- måling og presis kontroll av smelteprosessen ved hjelp av temperatur og fuktighet

- enkel og rask å bruke med forhåndsinnstilte programmer
- forkjølingsfunksjon
- muligheten til å justere hastighetene til fordamperviftene under kjøleprosessen
- automatisk overgang til lagring på slutten av den raske kjøleprosessen
- ytre og indre fôr i rustfritt stål
- avrundede indre hjørner gjør rengjøringen enklere
- kjøleeffekt 4920 W
- lydtrykknivå 43 dB
- de oppgitte kapasitetene (kg/t) er nominelle verdier og kan ikke oppnås med alle matvarer eller under alle forhold

TILBEHØR (bestilles separat):

- egenkontrollsystemer

FABRIKKALTERNATIVER (bestilles med enheten):

- sentral kjøling

Hurtignedfrysrom Metos MBF181RB-PFO

Produktkapacitet	90kg/+70...+3,50kg/+70...-18
Bredde mm	890
Dyp mm	1325
Høyde mm	2400
Pakkevolum inkl. emballasje	3,105
Volumenhet	m3
Pakkevolum	3,105 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	176
Høyde på forpakning	259
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x176x259 cm
Netto vekt	600
Net weight with unit	600 kg
Bruttovekt	720
Vekt inkl. emballasje	720 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	3,941
Sikringsstørrelse A	25
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	54
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	2170
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A
Støynivå dB	43

Hurtignedfrysrom Metos MBF181RB-PFO

Kjøleenhet	Med kjøleenhet
------------	----------------

metos

181RB-PFO

