

Pikajäähdytyshuone Metos MRC201SB

20 x GN 1/1-40 tai GN 10 x GN 1/1-65. Sopii Rational GN 1/1 -vaunuihin

- pikajäähdytyskaappi
- oikeakätinen ovi
- oven nettokorkeus 1700 mm
- oven aukon leveys 740 mm
- sisäsyvyys 940 mm
- ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne
- eristys polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- pyöristetetyt sisäkulmat helpottavat puhtaanapitoa
- ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäpuskuri vaunun aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut jalat säädettävällä korkeudella
- pystysuuntainen ergonominen ovenkahva
- itsestään sulkeutuvat ovet, joissa ovi pysyy auki 100°
- edestä tarkastettava ohjauspaneeli ja IP54-luokitus
- 7 tuuman IPS-kapasitiivinen kosketusnäyttö, helppokäyttöinen
- Lämpöanturi, 4 mittauspistettä
- Esijäähdytystoiminto
- PLUS-toiminnot
- Mukautetut pikajäähdytysjaksot (300 jaksoa voidaan tallentaa)
- Automaattinen säilytystoimintoon siirtyminen pikajäähdytyksen lopussa
- Epäsuorasti puhaltavat elektroniset tuulettimet, tehokkaat mutta hellävaraiset ruoalle
- USB-portti HACCP-tietojen lataamista, reseptejä ja ohjelmistopäivitystä varten
- mahdollisuus ohjelmoida ja tallentaa useita räätälöityjä jäähdytysohjelmia
- ilmoitettu jäähdytysteho kg/h on nimellinen, eikä sitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja kaikissa olosuhteissa
- keskuskoneellinen malli, jäähdytysyksikkö ei sisälly toimitukseen



Pikajäähdytyshuone Metos MRC201SB

Tuotteen kapasiteetti	100kg/90min/+70...+3°C
Tuotteen leveys mm	1300
Tuotteen syvyys mm	1305
Tuotteen korkeus mm	2203
Pakkauksen tilavuus	4,6
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	4,6 m3
Pakkauksen leveys	135
Pakkauksen syvyys	145
Pakkauksen korkeus	235
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	135x145x235 cm
Nettopaino	452
Nettopaino	452 kg
Bruttopaino	566
Pakkauksen paino	566 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	5,108
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	5630
Haihduuslämpötila °C	+45
Höyrystyslämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A
Lisähuomio (jäähdytys)	keskuskoneellinen
Koneikko	Keskuskoneliitännäinen