

Hurtignedkjølingsrom

Metos MRC201SB 400/3

20 x GN 1/1-40 eller GN 10 x GN 1/1-65. Lämplig för Rational GN 1/1 -vagnar

- blast kylning
- högerhänt dörr
- dörrens nettohöjd 1700 mm
- dörröppningsbredd 740 mm
- inre djup 940 mm
- konstruktion i rostfritt stål
- isolering gjord av polyuretanskum med hög densitet, tjocklek 80 mm
- rundade inre hörn hjälper till med rengöringen
- invändig stötfångare i rostfritt stål för att undvika skador orsakade av vagnen
- rostfria fötter med justerbar höjd
- vertikalt ergonomiskt dörrhandtag med magnetisk stängning
- självstängande dörrar med block i öppet läge vid 100°
- helt inspekterbar elektrisk frontpanel och IP54
- 7" högupplöst IPS kapacitiv TOUCH-skärm, lätt att använda
- flerpunkts kärntemperaturgivare, med 4 mätpunkter
- förnedkylningsfunktion
- PLUS funktioner
- anpassade blästringkylningscykler (300 cykler kan memoreras)
- automatisk övergång till förvaringsfunktionen efter utförd snabbnedkylningsprocess
- indirekt blåsande elektroniska fläktar, effektiva men skonsamma mot maten
- USB-port för nedladdning av HACCP-data, recept och mjukvaruuppdatering
- möjlighet att programmera och spara flera skräddarsydda kylprogram
- de uppgivna kapaciteterna kg/h är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller i alla förhållanden
- centralkyla, kylaggregatet ingår ej i leveransen



Hurtignedkjølingsrom Metos MRC201SB 400/3

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktkapacitet | 100kg/90min/+70...+3°C |
| Bredde mm | 1300 |
| Dyp mm | 1305 |
| Høyde mm | 2203 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 4,6 |
| Volumenhet | m ³ |
| Pakkevolum | 4,6 m ³ |
| Lengde på forpakning | 135 |
| Bredde på forpakning | 145 |
| Høyde på forpakning | 235 |
| Forpakkingsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 135x145x235 cm |
| Netto vekt | 452 |
| Net weight with unit | 452 kg |
| Bruttovekt | 566 |
| Vekt inkl. emballasje | 566 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 5,108 |
| Spenning V | 400 |
| Antall faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Type elektrisk tilkobling | Fleksibel |
| Kjøleeffekt W | 5630 |
| Kondenseringstemperatur °C | +45 |
| Fordampningstemperatur °C | -25 |
| Kjølemedie | R452A/R448A/R449A |
| Remarks (refrigeration) | centralkyla |
| Kjøleenhet | Sentralkjølt |