

Snabbnedkylningsrum

Metos MRC201SB

20 x GN 1/1-40 eller GN 10 x GN 1/1-65. Lämplig för Rational GN 1/1 -vagnar

- blast kylning
- högerhänt dörr
- dörrens nettohöjd 1700 mm
- dörröppningsbredd 740 mm
- inre djup 940 mm
- konstruktion i rostfritt stål
- isolering gjord av polyuretanskum med hög densitet, tjocklek 80 mm
- rundade inre hörn hjälper till med rengöringen
- invändig stötfångare i rostfritt stål för att undvika skador orsakade av vagnen
- rostfria fötter med justerbar höjd
- vertikalt ergonomiskt dörrhandtag med magnetisk stängning
- självstängande dörrar med block i öppet läge vid 100°
- helt inspekterbar elektrisk frontpanel och IP54
- 7" högupplöst IPS kapacitiv TOUCH-skärm, lätt att använda
- flerpunkts kärntemperaturgivare, med 4 mätpunkter
- förnedkylningsfunktion
- PLUS funktioner
- anpassade blästringskylningscykler (300 cykler kan memoreras)
- automatisk övergång till förvaringsfunktionen efter utförd snabbnedkylningsprocess
- indirekt blåsande elektroniska fläktar, effektiva men skonsamma mot maten
- USB-port för nedladdning av HACCP-data, recept och mjukvaruuppdatering
- möjlighet att programmera och spara flera skräddarsydda kylprogram
- de uppgivna kapaciteterna kg/h är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller i alla förhållanden
- centralkyla, kylaggregatet ingår ej i leveransen



Snabbnedkylningsrum Metos MRC201SB

Produktkapasitet	100kg/90min/+70...+3°C
Bredd mm	1300
Djup mm	1305
Höjd mm	2203
Paketvolym	4,6
Volymenhet	m3
Paketvolym	4,6 m3
Längd på förpackning	135
Bredd på förpackning	145
Höjd på förpackning	235
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	135x145x235 cm
Nettovikt	452
Nettovikt med ental	452 kg
Bruttovikt	566
Vikt inkl. emballage	566 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	5,108
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	5630
Kondenseringstemperatur °C	+45
Förångningstemperatur °C	-25
Kylmedium	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	centralkyla
Kylenhet	Centralkyld