

Pikajäähdytystunneli Metos

MBC402SB-RT

Metos BC402SB-RT pikajäähdetyshuoneen yleiset toiminnot ja ominaisuudet:

- kahdelle GN 2/1 uunivaunuille yhteensopiva
- pikajäähdystoiminto
- kaksi ovea, läpiontomalli
- ilman lattiaa
- sisäsyvyys 2250 mm
- ovien korkeus 1820 mm
- jäähdytyskapasiteetti 280 kg, ilmoitettu
- puhallusjäähdytyskapasiteetti kg / h on nimellinen, eikä sitä voida saavuttaa kaikissa elintarvikkeissa ja olosuhteissa
- ruostumaton teräsrakenne
- eristys korkeatiheyksisestä polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- kupari-alumiinihöyrystin korroosionestokäsittelyllä
- suuren ilmanvaihdon höyrystin jäähdytysjärjestelmän parhaan tehokkuuden varmistamiseksi
- saranoitu ovi tiivisteellä ja sulkurampijärjestelmällä
- pystysuora ergonominen ovenkahva magneettisella sulkimella
- pyöristetyt sisäkulmat auttavat puhdistuksessa
- sisäpuskurit ruostumatonta terästä
- täysin tarkastettava etupaneeli ja IP54-luokitus
- kammion sterilointijärjestelmä aktiivisilla ioneilla (HI-GIENE) aktivoidaan ohjauksella
- 7 tuuman IPS-kapasitiivinen TOUCH-näyttö, helppo käyttää
- suuritehoiset höyrytimen tuulettimet - mahdollisuus säätää puhallusjäähdytin ilmavirtaa jäähdytysprosessin aikana
- USB-portti HACCP-tietojen lataamista, reseptejä ja ohjelmistopäivityksiä varten
- monipisteinen anturi varmistaa tarkan jäähdytysprosessin mittaamalla ruoan ytimen ja pintalämpötilat
- mahdollisuus ohjelmoida ja tallentaa useita räätälöityjä jäähdytysohjelmia
- esijäähdystoiminto
- jäähdytysprosessin jälkeen kone



jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta

- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen
- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)
- kylmätehotarve 28640 W jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta
- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen
- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)
- kylmätehotarve 28640 W

Pikajäähdytystunneli Metos MBC402SB-RT

Tuotteen kapasiteetti	360kg/+70...+3°C
Tuotteen leveys mm	1500
Tuotteen syvyys mm	2700
Tuotteen korkeus mm	2040
Pakkauksen tilavuus	14,825
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	14,825 m ³
Pakkauksen leveys	240
Pakkauksen syvyys	355
Pakkauksen korkeus	174
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	240x355x174 cm
Nettopaino	856
Nettopaino	856 kg
Bruttopaino	1103,5
Pakkauksen paino	1103,5 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	12,376
Sulakkeen koko A	25
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	15360
Haihdutustilapöytä °C	+45
Höyrystymislämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A
Lisähuomio (jäähdytys)	Keskuskylmä
Koneikko	Keskuskoneliitäntäinen

Pikajäähdytystunneli Metos MBC402SB-RT