

Hurtignedkjølingstunnel

Metos MBC402SB-RT 400/3 remote

Generelt: Innvendig RF stål med avrundede hjørner Innside nede ved gulvet er formet så ikke lekkasje skal oppstå Isolasjon med høy tetthet (ca. 42 kg/m³) utvidet polyuretan, 80 mm tykkelse, HFCH-fri Fordamper i kobber-aluminium med kataforese antikorrosjon behandling Fordamper med stor ventilasjon for å sikre den høyeste effektiviteten fra kjølesystemet Antikondens motstand under pakning på dør Hengslet dør med pakning og lukkende rampesystem Vertikalt ergonomisk dørhåndtak med magnetisk lukking Tilgangsrampe med væskeoppsamlende rist og filtreringssystem (tilleggsutstyr) Intern setup: Innvendig støtfanger i tykk RF stål for å unngå bulker og sår fra vognene Utvendig rustfritt deksel for å kontrollere betjeningspanelet Oppvarmet kjernetemperaturføler med 4 målepunkter Standard aktivt kammesteriliseringssystem med aktive ioner (HI-GIENE) aktivert av kontrollpanelet Forkjølingsfunksjon PLUS-funksjoner Hastighetsjustering av fordampervifter Tilpasset hurtignedkjøling/-frysing og tinefunksjon (300 sykluser kan huskes Automastisk lagring etter avsluttet nedkjøling Indirekte, elektroniske kjølevifter, effektive men ivaretar maten Leveres for sentralkjøling 7" HD-IPS kapasitiv touch-skjerm, enkel å bruke Prosesser kan identifiseres gjennom bilder USB-tilkobling for opp- og nedlasting av data og oppskrifter Effektprtyer for kompressorbeskyttelse Elektriske tilkoblinger plassert i frontpanel utstyrt med sikkerhetslås Klasse T (omgivelsestemperatur +43°C)



Hurtignedkjølingstunnel Metos MBC402SB-RT 400/3 remote

Produktkapacitet	360kg/+70...+3°C
Bredde mm	1500
Dyp mm	2700
Høyde mm	2040
Pakkevolum inkl. emballasje	14,825
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	14,825 m ³
Lengde på forpakning	240
Bredde på forpakning	355
Høyde på forpakning	174
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	240x355x174 cm
Netto vekt	856
Net weight with unit	856 kg
Bruttovekt	1103,5
Vekt inkl. emballasje	1103,5 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	12,376
Sikringsstørrelse A	25
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	15360
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla
Kjøleenhet	Sentralkjølt

Hurtignedkjølingstunnel Metos MBC402SB-RT 400/3 remote