

Snabbnedfrysrum Metos MBF201SB-RIF

20 x GN 1/1-40 eller 10 x GN 1/1- 65. Passar för GN 1/1 ugnvagnar

- kylning, frysning och upptining vid kontrollerad temperatur och fuktighet
- en högerhängd dörr
- rummets netto innermått (BxDxH) 680 x 950 x 1820 mm
- elektronisk styrning
- mångsidig LCD-display för följning av snabbnedkylningsprocessen
- flerpunkts kärntemperaturgivare
- nedkylningsprocessen styrs av både produktens yttemperatur och kärntemperatur
- receptbibliotek, färdiga program för nedkylning
- möjligt att programmera och spara ett flertal egna program
- förnedkylningsknapp
- möjligt att justera evaporatorfläktens hastighet under nedkylningsprocessen
- automatisk övergång till förvaringsfunktionen efter utförd snabbnedkylningsprocess
- yttre och inre ytor av rostfritt stål
- avrundade innerhörn
- de uppgivna kapaciteterna kg/h är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller i alla förhållanden
- centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen
- kylkapacitet 6690 W



Snabbnedfrysrum Metos MBF201SB-RIF

Produktkapasitet	150kg/+70...+3,100kg/+70...-18
Bredd mm	1300
Djup mm	1330
Höjd mm	2100
Paketvolym	4,6
Volymenhet	m3
Paketvolym	4,6 m3
Längd på förpackning	135
Bredd på förpackning	145
Höjd på förpackning	235
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	135x145x235 cm
Nettovikt	452
Nettovikt med ental	452 kg
Bruttovikt	566
Vikt inkl. emballage	566 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	6,188
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	54
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	6890
Kondenseringstemperatur °C	+45
Förångningstemperatur °C	-25
Kylmedium	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla

Snabbnedfrysrum Metos MBF201SB-RIF

Kylenhet

Centralkyld

metos

BC/BF201SB-RIF

- Ⓡ1 INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- Ⓡ2 USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- Ⓢ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- Ⓦ CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

